

Strand

CANTATA LED FRESENEL



■ 主な特長と機能

- 劇場向け高出力中型LEDフレネル
- フルカラー（RGBALC）と2つの白色（TWW・TCW）バージョン
- CRI94以上の高演色性
- 可変ファン制御による静音機能

■ 主な仕様

| | FULL COLOR RGBALC | TUNABLE WARM WHITE | TUNABLE COLD WHITE |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 光源特性 | | | |
| LED | 100pcs×3W | 121pcs×4.5W | 121pcs×4.5W |
| TCLI | 82 | 94 | 93 |
| 色温度 | 2700-10000K | 2700-4500K | 4000-6500K |
| 最大出力 | 8700ルーメン | 11550ルーメン | 13653ルーメン |
| 演色性 | CRI95 | CRI96 | CRI94 |

光学特性

| | |
|--------|---------------|
| レンズサイズ | 215mm |
| ビーム角 | 10-56° ※マニュアル |

カラー

| | | | |
|----------|---|--|--|
| カラーミキシング | RGBALC Direct Control/CMY, CTO+Green, Magenta | | |
|----------|---|--|--|

制御

| | | |
|----------|---------------------------|---------------------|
| 制御信号 | DMX RDM | DMX RDM 8 or 16-bit |
| DMXチャンネル | 4, 14, 19 | 2, 5, 7チャンネル |
| ファンモード | Standard, Studio, Whisper | |

電源特性

| | |
|------|---------------|
| 定格電圧 | 100-240VAC |
| 消費電力 | 最大250W 最大300W |

外観特性

| | |
|-----------|----------------|
| 外観寸法 (mm) | H300xW250xD403 |
| 本体重量 | 9.8kg |

ボディ アルミニウムダイカスト・黒

その他

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 防壁防滴保護等級 | IP20 |
| 動作周辺環境温度 | 0-45°C |
| 適合規格 | CE, ET, UL, FCC, CSA, RoHS, ISO9001 |



■ 外形寸法図 (単位:mm)

