

■ 主な特長と機能

- IP65対応 小型エフェクトライト
- ズーム角 3°～30°
- 10倍光学ズーム
- パーチャルカラーホイール機構による色温度・色調の調整可能
- LEDチューブによるLiquid Effect

■ 主な仕様

光源特性

LED	120W RGB+L LED / ライフ : 40,000時間
出力	最大3,000ルーメン (5m:16,000ルクス)
演色性	CRI 86以上

光学特性

ズーム範囲	3°～30°
-------	--------

動作特性

パン / ティルト	無限連続回転
-----------	--------

カラー

RGBL 光源

パーチャルカラーホイールによるCTC、CTPチャンネル搭載

エフェクト

リキッドエフェクト	60個の個別ピクセルによるエフェクトパターンを内蔵
-----------	---------------------------

機能

デマー	電子制御デマー
-----	---------

ストロボ	最速 25fps
------	----------

コントロール

コントロール	DMX-RDM/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
--------	--

DMXチャンネル	35 チャンネル
----------	----------

ファンモード	Auto、Stage、Silent、Super Silent
--------	--------------------------------

電源

定格電圧	100～240VAC, 50/60Hz
------	---------------------

消費電力	最大160W
------	--------

外観特性

サイズ	197 x 353 x 197mm (L x H x D)
-----	-------------------------------

重量	6.6kg
----	-------

ボディ	アルミニウムダイカスト
-----	-------------

保護等級	IP65
------	------



■ 外形寸法図 (単位:mm)

