

機材名	KYALAMI	COBRA	COBRA <sup>2</sup>	MAMBA
機材名	KYALAMI	COBRA	COBRA <sup>2</sup>	MAMBA
通称/読み方	キャラミ	コブラ	コブラツー	マンバ
重量 (kg)	14.5	33.0	30.7	41.0
IPレート	IP65	IP65	IP65	IP65
光源	レーザーダイオード Class1	レーザーダイオード Class1	レーザーダイオード Class1	レーザーダイオード Class1
照度(lx) *最狭角での値	400,000 lx @ 10 m	1,544,000 lx @ 10 m	1,544,000 lx @ 10 m	2,600,000 lx @ 10 m
光源ワット テージ(W)	100	260	260	500
消費電力 (VA)	200	480	480	800
対応電圧(V)	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
パン・チルト	無限 / 無限	無限 / 無限	無限 / 無限	無限 / 無限
ズーム角	1°	0.6° -23°	0.6° -23°	0.7° -15°
カラーミキ シング	CMY	CMY	CMY	CMY
カラーホイ ール	22+1 	27+1 	27+1 	19 (2Dカラー) 
GOBO	固定29	固定79+1 / 回転 12+1	固定80 / 回転12+1	固定80 / 回転12+1
アニメー ション	×	グラフィックエ フェクトホイール	グラフィックエ フェクトホイール	モノクロアニメー ション
プリズム	2面プリズム(32面 サークル / 5面リニ ア) 組み合わせ可能	8面プリズムx2ホイ ール 組み合わせ可能	8面プリズムx2ホイ ール 組み合わせ可能	8面プリズム/4面 独立した4ホイール構 成 組み合わせ可能
フロスト	Light / Heavy	Light / Heavy	Light / Heavy	Light / Heavy
備考			FDA(米国)登録 モデル	

\*UPDATE:26/4/21

\*掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。

