

■ 主な特長と機能

- IP65対応 小型エフェクトライト×5（5mm間隔）
- ズーム角 3°~30°
- ズーム比 10:1
- バーチャルカラーホイールによる色温度・色調調整が可能
- レンズ周囲のLEDチューブによる『Liquid Effect™』搭載（各ヘッド個別制御可能）



■ 主な仕様

光源特性	
LED	120W RGB+L LED ×5 / ライフ : 40,000時間
出力	15,000ルーメン (5m:16,000ルクス/1head)
演色性	CRI 86
光学特性	
ズーム範囲	3°~30°
動作特性	
パン/ティルト	無限連続回転
カラー	
	RGB-L
	仮想CTC 2,500~8,000K
エフェクト	
リキッドエフェクト	60個の個別ピクセルによるエフェクトパターンを内蔵 各ヘッドを個別に制御可能
機能	
内蔵パターン	エフェクト・速度・フェード調整可
ストロボ	最速 25fps
コントロール	
コントロール	DMX-RDM/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	175/184 チャンネル
ファンモード	Auto、Stage、Silent、Super Silent
電源	
定格電圧	100~240VAC, 50/60Hz
消費電力	最大800W
外観特性	
サイズ	1,008 x 200 x 352.5mm (L x H x D)
重量	32.4kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65

■ 外形寸法図 (単位:mm)

