



AYRTON 2026

AYRTON



PEOPLE. PRODUCTION. POSSIBILITY.



PRG株式会社

(本社・赤坂オフィス) 〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-31 赤坂GHSビル 6F
(木場オフィス) 〒135-0043 東京都江東区塩浜2-2-10 ヒキタカ木場ビル2F

Contact: salesjapan@prg.com



EAGLESTRIKE

クラシック 9シリーズ [イーグルストライク]

光束
100,000 ルクス
(10m距離)

CRI
70

フロントレンズ
270 mm

ビーム角
2.9° ~ 43°

IP等級
IP65

本体重量
54.7 kg



光学系

- 13枚構成の15:1ズーム
- ビーム角: 2.9° ~ 43°
- ビームリデューサー: 0.9° および2.5°
- 270mmフロントレンズ

光源

- 82,000ルーメンの白色光エンジン
- 55,000ルーメン
- 100,000 lx以上 (10 m距離)
- 色温度: 6,500K
- CRI: 70以上
- 定格寿命(L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ポジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリポジショニング
- パン無限、チルト270°

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO: 2,900~6,500 K
- 6色固定カラーホイール
- CRI補正、マイナズグリーン、ゴボ補正、マルチカラーフィルター

ゴボ

- ローテートゴボ×5、ビームリデューサー×2 (ガラス)
- ローテートゴボ×6、マルチカラーフィルター (メタル)
- 可変速度回転ゴボ
- ゴボ直径: 30 mm
- 像径: 19 mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト: 1° / ヘビー: 5°)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転・インデックス式プリズム×2
- 5面円形プリズム×1、4面リニアプリズム×1

エフェクト

- グラフィックアニメーションホイール
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製統合ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 (オプションNDIカメラ用)
- IP65 powerCON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ
- IP65対応NDIカメラホルダー (オプション)

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、メイン/フォローモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- DMXモード2種: 44~66

電源

- 120~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,450 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパーサイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム製可動ヘッド
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド・ベース
- アルミニウム・銅パター製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class)製アーム
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 6 m (19.68フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: CFR 47 & FCCパート15、サブパート B: 2023
- 化学物質規制: RoHS & REACH、CP65

サイズ

- 製品サイズ: 450mm×898mm×413mm (L×H×D)
- フライトケース: 770mm×690mm×560mm (L×H×D)

重量

- 製品: 54.7 kg

製品コード

- 012840: EagleStrike クラシックIP65
- 042840: EagleStrike カメラエンクロージャー

※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

RAWBEAM 350

レーザーソース 3シリーズ [ロービーム350]

光束
1,340,000 ルクス
(10m距離)

CRI
➢ 68

フロントレンズ
160 mm

ビーム角
1.1° ~ 45°

IP等級
IP65

本体重量
25.4 kg



光学系

- 13枚構成の40:1ズーム角
- ビーム角: 1.1° ~ 18° および 2.2° ~ 45°
- 強化反射防止コーティングレンズ
- 160mmフロントレンズ

光源

- レーザー蛍光体光源
- 1,340,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 3,000~6,800K
- CRI: 68
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトボジショニング
- パン/無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- リニアCTO
- CRI 86
- 15色固定+補色カラーホイール
- マルチカラーアニメーション、ゴボ補正フィルター

ゴボ

- ローテートゴボ×10、(ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×25、ビームリデューサー×4 (メタル)
- ゴボ直径: 16mm
- 画像直径: 10mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転プリズム (3個) ×2セット

エフェクト

- カラーアニメーションゴボ
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、IP65 LCDディスプレイ装備
- ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 43

電源

- 100~240V – 50/60Hz
- 消費電力: 最大 660W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウムカッター製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45℃ (113°F)
- 最低許容温度: -20℃ (-4°F)
- 最短使用距離: 25 m (82フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2023

サイズ

- 製品サイズ: 339mm×592mm×297mm (L×H×D)
- フライトケースサイズ: 395mm×630mm×335mm (L×H×D)

重量

- 製品: 25.4kg

製品コード

- 014350: RAWBEAM 350 レーザー光源 IP65 3シリーズ

NANDO 1202

マルチソース 9シリーズ [ナンド1202]

光束
25,000 ルーメン

CRI
➢ 86

フロントレンズ
303 mm

ビーム角
3.5° ~ 53°

IP等級
IP65

本体重量
27.6 kg



光学系

- 2枚構成の15:1ズーム
- ビーム角: 3.5° ~ 53°
- 高速電動リニアズーム
- 28×70mmトラランケートレンズ
- 303mmフロントレンズクラスター

光源

- 28×1,200ルーメンRGB-L高出力LED
- 25,000ルーメン
- CRI: 86以上
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトボジショニング
- 可動ヘッド範囲: パン540°、チルト225°

カラー

- RGB-L4色混合
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- RGBL各色へ直接アクセスできるダイレクトカラーコントロール
- Lime成分を自動補正機能付きRGBモード
- ヴァーチャルCTC
- ヴァーチャルティントコントロール

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵
- 各ピクセル個別制御

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、メイン/フォローモード、IP65 LCDディスプレイ装備ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 150

電源

- 100~240V – 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,450W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45℃ (113°F)
- 最低許容温度: -20℃ (-4°F)
- 最短使用距離: 0.5m (1.64フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2023

サイズ

- 製品サイズ: 446mm×562mm×356mm (L×H×D)
- フライトケースサイズ: 495mm×590mm×400mm (L×H×D)

重量

- 製品: 27.6kg

製品コード

- 013920: Nando1202 Wash IP65



MAGICBLADE NEO

マルチソースシリーズ 【マジックブレード・ネオ】

光束
16,000 ルクス
(1ヘッド/5m距離)

CRI
≧ 86

フロントレンズ
100 mm×5

ビーム角
3° ~ 30°

IP等級
IP65

本体重量
32.4kg



光学系

- 2枚構成の10:1ズーム
- ビーム角: 3° ~ 30°
- 5倍高速電動リニアズーム
- 100mmフロントレンズ×5

光源

- 5,000ルーメン RGB-L LED×5
- 15,000ルーメン/1ヘッド (距離5m)
- 色温度: 6,500K
- CRI: 86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- バン、チルト無限

カラー

- 4色RGB-L混合
- 42億9,000万色 (8bit)
- ヴァーチャルCTC 2,500~8,000K
- バーチャルティントチャンネル

エフェクト

- 各ヘッド個別制御
- 個別60ピクセルによるエフェクトリキッド
- メインLEDとリキッドエフェクト用内蔵バッテリー

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 4
- LumenRadio™製統合ワイヤレスレーザーパ
- IP65対応XLR 5芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 powerCON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、メイン/フォロワーモード
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 175/ 184

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 800 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- スーパーサイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- ヨークハンドル
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティーケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 0.5 m (1.64フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: CFR47& FCCパート15、サブパート B: 2023

サイズ

- 製品サイズ: 1,008mm×200mm×352.5mm (L×H×D)
- フライングケース: 1,080mm×270mm×380mm (L×H×D)

重量

- 製品: 32.4 kg

製品コード

- 015380: MagicBlade Neo マルチソース対応IP65 クリエイティブシリーズ



MAGICDOT NEO

クリエイティブシリーズ 【マジックドット・ネオ】

光束
16,000 ルクス
(5m距離)

CRI
≧ 86

フロントレンズ
100 mm

ビーム角
3° ~ 30°

IP等級
IP65

本体重量
6.6 kg



光学系

- 2枚構成の10:1ズーム
- ビーム角: 3° ~ 30°
- 高速電動リニアズーム
- 100mmフロントレンズ

光源

- 5,000ルーメン RGB-L高出力LED
- 最大3,000ルーメン
- 16,000ルクス (5 m距離)
- 色温度: 6,500K
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- バン無限、チルト無限*

カラー

- 4色RGB-L混合
- 42億9,000万色 (8bit)
- バーチャルCTC
- バーチャルティントチャンネル

エフェクト

- 60の個別ピクセルによるリキッドエフェクト
- パターンエフェクト内蔵

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 4
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 powerCON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 35

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 160W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- ペンチレーションモード選択機能
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム製スケルトン構造
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS/PC (V0クラス) 成型カバー
- ヨークハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×1
- セーフティーケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 0.5 m (1.64フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573およびCFR 47& FCCパート15、サブパート B: 2023

サイズ

- 製品サイズ: 197mm×353mm×197mm (L×H×D)
- デュアルポリフォーム: 500mm×310mm×250mm (L×H×D)

重量

- 製品: 6.6 kg

オプション

- デュアルポリフォーム: 500mm × 310mm × 250mm (L×H×D)

製品コード

- 015180: MagicDot Neo IP65

VELOCE PROFILE

Ultimate 6シリーズ [ペローチェ・プロファイル]

光束
43,000 ルーメン

CRI
70 ~ 86

フロントレンズ
180 mm

ビーム角
4° ~ 52°

IP等級
IP65

本体重量
40.5 kg



光学系

- 13枚構成の13:1ズーム
- ビーム角：4° ~ 52°
- 180mmフロントレンズ

光源

- 58,000ルーメンの白色光エンジン
- 43,000ルーメン
- 色温度：6,500K
- CRI: 70~86
- 定格寿命 (L70)：最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CTP
- 7色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×14
- 可変速度回転ゴボ
- ゴボ直径：30.0mm
- 像径：19 mm
- ゴボの厚さ：1.1mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転：+/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲：15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転プリズム×2
- 5面円形プリズム×1、4面縦形プリズム×1

エフェクト

- アニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転可能

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン：5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX 受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数：44 / 67DMXチャンネル)

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力：最大 1,300 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパースilentモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- 持ち運び用ハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級：IP65
- 外装仕上げ：ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度：45℃ (113°F)
- 最低許容温度：-20℃ (-4°F)
- 最短使用距離：4 m (13.123フィート)

準拠規格

- EMC指令：2014/30/EU
- LVD 指令：2014/35/EU
- US 安全規格：UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ：404mm×757mm×366mm (L×H×D)
- フライトケース：680mm×640mm×500mm (L×H×D)

重量

- 製品：40.5kg

製品コード

- 012521 : Veloce Profile IP65
- 012522 : Veloce Profile IP66

VELOCE WASH

Ultimate 6シリーズ [ペローチェ・ウォッシュ]

光束
40,000 ルーメン

CRI
70 ~ 86

フロントレンズ
190 mm

ビーム角
4° ~ 57°

IP等級
IP65

本体重量
39 kg



光学系

- 12枚構成の14:1ズーム
- ビーム角：4° ~ 57°
- 反射防止コーティング付き強化フレネルレンズ
- 190mmフロントレンズ

光源

- 58,000ルーメンの白色光エンジン
- 40,000ルーメン
- 色温度：6,500K
- CRI: 70~86
- 定格寿命 (L70)：最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CTP
- 7色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×6 (ガラス) + スクリムフィルター
- 可変速度回転ゴボ
- ゴボ直径：30.0mm
- 像径：18 mm
- ゴボの厚さ：1.1mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転：+/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲：15%~100% オープン

フロスト

- 0%~100%可変式

エフェクト

- グラフィックアニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転
- ビーム楕円形フィルター、インデックス可能、回転可能

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン：5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX 受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数：60

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力：最大 1,300 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパースilentモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級：IP65
- 外装仕上げ：ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度：45℃ (113°F)
- 最低許容温度：-20℃ (-4°F)
- 最短使用距離：4 m (13.123フィート)

準拠規格

- EMC指令：2014/30/EU
- LVD 指令：2014/35/EU
- US 安全規格：UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ：405mm×757mm×366mm (L×H×D)
- フライトケース：680mm×640mm×500mm (L×H×D)

重量

- 製品：39kg

製品コード

- 012541 : Veloce Wash IP65
- 012542 : Veloce Wash IP66

RIVALE PROFILE

Ultimate 3シリーズ [リヴァレ・プロファイル]

光束
30,000 ルーメン CRI
70 ~ 86

フロントレンズ
160 mm ビーム角
4° ~ 52°

IP等級
IP65 本体重量
30.8 kg



光学系

- 13枚構成の13:1ズーム
- ビーム角 : 4° ~ 52°
- 160mmフロントレンズ

光源

- 35,000ルーメンの白色光エンジン
- 30,000ルーメン
- 色温度 : 6,500K
- CRI: 70~86
- 定格寿命 (L70) : 最大40,000時間
- アリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CRI 70~86
- 7色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×7 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×9 (ガラス)
- 像径: 18 mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転プリズム×2
- 5面円形プリズム×1、4面縦形プリズム×1

エフェクト

- アニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転可能

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 42 / 65

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 700 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパースイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・カップパー製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット× 2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 3m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2021

サイズ

- 製品サイズ: 360mm×676mm×316mm (L×H×D)
- フライトケース: 485mm×560mm×565mm (L×H×D)

重量

- 製品: 30.8 kg

製品コード

- 012321: RivaleProfileIP65
- 012331: RivaleProfileIP66

RIVALE WASH

Ultimate 3シリーズ [リヴァレ・ウォッシュ]

光束
28,000 ルーメン CRI
70 ~ 86

フロントレンズ
170 mm ビーム角
4° ~ 57°

IP等級
IP65 本体重量
30.8 kg



光学系

- 12枚構成の14:1ズーム
- ビーム角 : 4° ~ 57°
- 170mmフロントレンズ

光源

- 35,000ルーメンの白色光エンジン
- 28,000ルーメン
- 色温度 : 6,500K
- CRI: 70~86
- 定格寿命 (L70) : 最大40,000時間
- アリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CTP
- 7色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×6 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 像径: 18 mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- 0%~100%可変式

エフェクト

- グラフィックアニメーションホイール
- 両方向連続回転
- 回転式ビーム精円形フィルター

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 60

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 700 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパースイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・カップパー製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 3 m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ: 360mm×676mm×316mm (L×H×D)
- フライトケース: 560mm×565mm×485mm (L×H×D)

重量

- 製品: 30.8kg

製品コード

- 012341: Rivale wash IP65
- 012342: Rivale wash IP66

STRADALE PROFILE

Ultimate 1 シリーズ [ストラダレ プロファイル]

光束
20,000 ルーメン

CRI
70 ~ 86

フロントレンズ
140 mm

ビーム角
4° ~ 52°

IP等級
IP65

本体重量
23.5 kg



光学系

- 13枚構成の13:1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 52°
- 140mmフロントレンズ

光源

- 25,000ルーメンの白色光エンジン
- 20,000ルーメン
- 色温度: 6,500K
- CRI: 70~86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CRI 70~86
- 7色固定カラーホイール
- マルチカラーセクション

ゴボ

- ローテートゴボ×9 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×10 (ガラス)
- 像径: 13 mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 90°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転プリズム×2
- 5面円形プリズム×1、4面縦形プリズム×1

エフェクト

- アニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製統合ワイヤレスレシーバー
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 powerCON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、IP65 LCDディスプレイ装備
- ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 42 / 65

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 630W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- スーパースァイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製アーム
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 3 m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC 指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ: 339mm×593mm×298mm (L×H×D)
- フライトケース: 390mm×500mm×510mm (L×H×D)

重量

- 製品: 23.5 kg

製品コード

- 012121: Stradale Profile IP65
- 012122: Stradale Profile IP66

DIABLO PROFILE S

Ultimate 3 シリーズ [ディアブロ プロファイルS]

光束
19,000 ルーメン

CRI
70

フロントレンズ
119 mm

ビーム角
7° ~ 53°

IP等級
IP20

本体重量
22 kg



光学系

- 13枚構成の8:1ズーム角
- ビーム角: 7° ~ 53°
- 119mmフロントレンズ

光源

- 26,500ルーメン、8,000 Kの白色光エンジン
- 19,000ルーメン
- 色温度: 7,000K
- CRI: 70~
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン 540°、チルト 263°

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 7色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×7 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 像径: 20mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 45°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー (オプション))

プリズム

- 5面円形プリズム×1
- 回転・インデックス付き

エフェクト

- グラフィックアニメーションホイール×1
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー:
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- RJ45 IN/OUTコネクタ
- Power CON TRUE1 IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- チャンネル数: 34 / 56

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 550 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP20
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (-4°F)
- 最短使用距離: 1.5 m (4.92フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ: 365mm×591mm×212mm (L×H×D)
- フライトケース: 430mm×660mm×280mm (L×H×D)

重量

- 製品: 22kg

製品コード

- 011340: Diablo Profile S
- 011350: Diablo Profile TC

DOMINO LT

Classical 9シリーズ 【ドミノ LT】

光束
51,000 ルーメン

CRI
> 70

フロントレンズ
225 mm

ビーム角
3.5° ~53°

IP等級
IP65

本体重量
60 kg



光学系

- 13枚構成の15:1ズーム角
- ビーム角: 3.5° ~53°
- 225mmフロントレンズ

光源

- 75,000ルーメンの白色光エンジン
- 51,000ルーメン
- 色温度: 6,700K
- CRI: 70~
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン 540° / チルト 263°

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 6色固定カラーホイール

ゴボ

- ローデートゴボ×14 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 像径: 25mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 60°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組み合わせ可能、回転プリズム×2
- 5面円形プリズム×1、4面縦形プリズム×1

エフェクト

- モノクログラフィックホイール×1
- アニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 44 / 70

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,600 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- スーパーサイレントモードを含む複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・ダイキャスト製フレーム、ベース
- アルミニウム・カップ製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 3 m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2021

サイズ

- 製品サイズ: 490mm×884mm×330mm (L×H×D)
- フライトケース: 765mm×665mm×555mm (L×H×D)

重量

- 製品: 60kg

製品コード

- 012670: Domino LT IP65
- 012672: Domino LT IP66

DOMINO PROFILE S

Classical 9シリーズ 【ドミノ プロファイルS】

光束
51,000 ルーメン

CRI
> 70

フロントレンズ
178 mm

ビーム角
6° ~60°

IP等級
IP65

本体重量
52 kg



光学系

- 13枚構成の10:1ズーム角
- ビーム角: 6° ~60°
- 178mmフロントレンズ

光源

- 75,000ルーメン、8,000Kの白色光エンジン
- 51,000ルーメン
- 色温度: 7,000K
- CRI: 70~
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン 540° / チルト 263°

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 6色定カラーホイール

ゴボ

- ローデートゴボ×14 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 像径: 25mm

フレーミングシステム

- 4枚式フレーミングシャッター
- 照射面100% シャッター可能
- シャッターモジュールの回転: +/- 45°

アイリス

- 15枚構成アイリス
- アイリス範囲: 15%~100% オープン

フロスト

- フロストフィルター × 2 (ライト/ヘビー)

プリズム

- 回転・インデックス付きプリズム × 2
- 5面円形プリズム × 1
- 4面リニアプリズム × 1

エフェクト

- モノクロマルチボジションホイール
- カラーアニメーションホイール
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 44 / 66

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,800 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・ダイキャスト製フレーム・ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 3 m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2021

サイズ

- 製品サイズ: 490mm×841mm×330mm (L×H×D)
- フライトケース: 715mm×665mm×555mm (L×H×D)

重量

- 製品: 52kg

製品コード

- 012640: Domino Profile S IP65
- 012642: Domino Profile S IP66

ZONDA 9 FX

マルチソース 9シリーズ [Zonda 9 FX]

光束
25,000 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
384 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP20

本体重量
29.2 kg



光学系

- 2枚構成の14:1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 37×50mm トランケートレンズ
- 384mmフロントレンズクラスター

光源

- 37×1,000ルーメンRGBW高出力LED
- 灯具出力: 最大25,000ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ポジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリポジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- RGBW 4色制御
- 4億2,900万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラー・ホイール
- ダイナミックカラー・マクロエフェクト

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵
- 各ピクセル個別制御
- リキッドエフェクト™

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー: 0~100%
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- LumenRadio™製統合ワイヤレスレシーバー
- XLR 5 ピン IN/OUTコネクタ
- etherCON RJ45 IN/OUTコネクタ
- power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512 プロトコル
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 199

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,400W

冷却システム

- 高度冷却システム
- 低ノイズ自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチールプレート製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP20
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット ×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (14°F)
- 最短使用距離: 3m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573およびCFR 47 & FCCパート15、サブパート B: 2020

サイズ

- 製品サイズ: 530mm×625mm×280mm (L×H×D)
- ブライトケース: 580mm×611mm×345mm (L×H×D)

重量

- 製品: 29.2kg

製品コード

- 013750: ZONDA 9 FX

ZONDA 9 WASH

マルチソース 9シリーズ [Zonda 9 ウォッシュ]

光束
25,000 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
384 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP20

本体重量
29.2 kg



光学系

- 2枚構成の14:1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 37×50mm トランケートレンズ
- 384mmフロントレンズクラスター

光源

- 37×1,000ルーメンRGBW高出力LED
- 25,000ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ポジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリポジショニング
- パン540°、チルト270°

カラー

- RGBW 4色制御
- 4億2,900万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラー・ホイール

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー: 0~100%
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- XLR 5 ピン IN/OUTコネクタ
- RJ45 IN/OUTコネクタ
- power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 54

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 1,400W

冷却システム

- 高度冷却システム
- 低ノイズ自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP20
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット ×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (14°F)
- 最短使用距離: 3m (9.84フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2020

サイズ

- 製品サイズ: 530mm×625mm×280mm (L×H×D)
- ブライトケース: 580mm×611mm×345mm (L×H×D)

重量

- 製品: 29.2kg

オプション機器

- フォームケース: 580 mm × 611 mm × 345 mm (L×H×D)

製品コード

- 013740: Zonda 9 Wash

ARGO 6 FX

マルチソース 6シリーズ [アルゴ 6 FX]

光束
13,000 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
280 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP65

本体重量
23.2 kg



光学系

- 2枚構成の14:1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 19×50mmトランケートレンズ
- 280mmフロントレンズクラスター

光源

- 19×1,000 = 19,000ルーメンRGBW高出力LED
- 13,000ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- RGBW 4色制御
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラーホイール
- ダイナミックカラー・マクロエフェクト

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵
- 各ピクセル個別制御
- リキッドエフェクト™

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 127

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 950W

冷却システム

- 先進クーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- IK08定格フロントウインドウガラス
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 0.5m (1.64フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ: 436mm×536mm×280mm (L×H×D)
- フライトケース: 485mm×560mm×350mm (L×H×D)

重量

- 製品: 23.2kg

製品コード

- 019650: Argo 6 FX IP65
- 019652: Argo 6 FX IP66

ARGO 6 WASH

マルチソース 6シリーズ [アルゴ 6 ウォッシュ]

光束
13,000 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
280 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP65

本体重量
23.2 kg



光学系

- 2枚構成の14:1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 19×50mmトランケートレンズ
- 280mmフロントレンズクラスター

光源

- 19×1,000ルーメンRGB-W高出力LED
- 13,000ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン 540°、チルト 270°

カラー

- RGBW 4色制御
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラーホイール
- ヴァーチャルCTCチャンネル

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 67

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 950W

冷却システム

- 先進クーリングシステム
- 低ノイズIP68自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- アルミニウム製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- IK08定格フロントウインドウガラス
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (14°F)
- 最短使用距離: 2m (6.56フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2021

サイズ

- 製品サイズ: 436mm×536mm×280mm (L×H×D)
- フライトケース: 485mm×560mm×350mm (L×H×D)

重量

- 製品: 23.2kg

オプション機器 (OPTIONAL EQUIPMENT)

- フォームケース: 485mm×560mm×350mm (L×H×D)

製品コード

- 019640: Argo 6 Wash IP65
- 019642: Argo 6 Wash IP66

ZONDA 3 FX

マルチソース 3シリーズ [Zonda 3 FX]

光束
5,200 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
170 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP20

本体重量
11.1 kg



光学系

- 2枚構成の14.1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 7×50mmトランケートレンズ
- 170mmフロントレンズクラスター

光源

- 7×1,000ルーメンRGBW高出力LED×7
- 5,200ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- RGBW 4色制御
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラーホイール
- ダイナミックカラー・マクロエフェクト

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵
- 各ピクセル個別制御
- リキッドエフェクト™

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- RJ45 IN/OUTコネクタ
- power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンダードアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 79

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 350W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズ自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP20
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティ取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (14°F)
- 最短使用距離: 1m (3.28フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2016

サイズ

- 製品サイズ: 365mm×404mm×233mm (L×H×D)
- フライトケース: 420mm×438mm×280mm (L×H×D)

重量

- 製品: 11.1kg

製品コード

- 013250: ZONDA 3 FX

ZONDA 3 WASH

マルチソース 3シリーズ [Zonda 3 ウォッシュ]

光束
5,200 ルーメン

CRI
≧ 86

フロントレンズ
170 mm

ビーム角
4° ~ 56°

IP等級
IP20

本体重量
11.1 kg



光学系

- 2枚構成の14.1ズーム
- ビーム角: 4° ~ 56°
- 7×50mmトランケートレンズ
- 170mmフロントレンズクラスター

光源

- 1,000ルーメンRGBW高出力LED×7
- 5,200ルーメン
- CRI: 最大86
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン 540°、チルト 270°

カラー

- RGBW 4色制御
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラーホイール

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- RJ45 IN/OUTコネクタ
- power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンダードアローンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 46

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 350W

冷却システム

- 先進クーリングシステム
- 低ノイズ自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP20
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティ取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -10°C (14°F)
- 最短使用距離: 1m (3.28フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2021

サイズ

- 製品サイズ: 365mm×404mm×233mm (L×H×D)
- フライトケース: 420mm×438mm×280mm (L×H×D)

重量

- 製品: 11.1kg

製品コード

- 013240: Zonda 3 Wash

NANDO 502 WASH

マルチソース 6シリーズ [ナンド 502 ウォッシュ]

光束
11,000 ルーメン

CRI
86

フロントレンズ
210 mm

ビーム角
3.5°~53°

IP等級
IP65

本体重量
15.6 kg



光学系

- 2枚構成の15.1ズーム
- ビーム角: 3.5° ~ 53°
- 12×70mmトランケートレンズ
- 210mmフロントレンズクラスター

光源

- 12×1,000ルーメンRGB-L高出力LED
- 11,000ルーメン
- CRI: 86以上
- 定格寿命 (L70): 最大40,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- 可動ヘッド範囲: パン540°、チルト270°

カラー

- RGB-L4色制御
- 42億9,000万色 (8ビット解像度)
- ヴァーチャル・カラーホイール
- ヴァーチャル・CTOホイール

エフェクト

- 2D&3Dグラフィックエフェクト
- パターンエフェクト内蔵
- 各ピクセル個別制御

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールジョグホイール
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX 受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、IP65 LCDディスプレイ装備ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 26 / 86

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 550W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- 低ノイズIP68 自動調整ファン
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- サイドハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 1m (3.28フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCCパート15、サブパート B: 2016

サイズ

- 製品サイズ: 342mm×467mm×268mm (L×H×D)
- ポリフォームサイズ: 395mm×480mm×335mm (L×H×D)

重量

- 製品: 15.6kg

製品コード

- 013420 : Nando502 Wash

KYALAMI

レーザーソース・クリエイティブシリーズ [キャラミ]

光束
400,000 ルクス
(10m距離)

CRI
70

フロントレンズ
126 mm

ビーム角
1°

IP等級
IP65

本体重量
14.5 kg



光学系

- 3素子光学システム
- ビーム角: 1°
- 高速リニアフォーカス

光源

- 400,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 9,000K
- CRI: 70以上
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 5色補正カラーホイール
- 17色固定カラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×29 (メタル)
- 像径: 3mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

エフェクト

- 組み合わせ可能回転プリズム
- 32面円形プリズム+5面リニアプリズム

ディマー / ストロボ

- 電子制御ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX 受信機内蔵
- IP65対応XLR 5 芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、ローカルコントロールパネル
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 33

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 200 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド
- アルミニウム・カップパー製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

オペレーティングパラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 15 m (49.21フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573& FCCパート15、サブパート B: 2021
- US FDA: CDRH laser製品要件に準拠・認証取得

サイズ

- 製品サイズ: 265mm×430mm×265mm (L×H×D)
- ポリフォーム: 320mm×460mm×320mm (L×H×D)
- デュアルポリフォーム: 580mm×410mm×560mm (L×H×D)

重量

- 製品: 14.5kg

製品コード

- 014042 : Kyalami IP65
- 014043 : Kyalami IP66

COBRA

レーザーソース 3シリーズ [コブラ]

光束
1,544,000 ルクス
(10m距離)

CRI
≧ 65

フロントレンズ
170 mm

ビーム角
0.6° ~ 23°

IP等級
IP65

本体重量
33 kg



光学系

- 13枚構成の38:1ズーム角
- ビーム角: 0.6° ~ 23°
- 170mmフロントレンズ

光源

- レーザー蛍光体光源
- 1,544,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 6,500K
- CRI: 65以上
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CRI 70~86
- 21色補色カラーフィルター
- 6種色温度補正フィルター

ゴボ

- ローテートゴボ×12 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×80 (メタル)
- 像径: 4mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組合せ回転・インデックス付プリズム 4×2

エフェクト

- 組合せ回転・インデックス付プリズム 4個組×2
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadioTM製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、メイン/フォロワーモード
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 35 / 45

電源

- 100~240v - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 480 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 25 m (82フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2018

サイズ

- 製品サイズ: 422mm×663mm×280mm (L×H×D)
- フライトケースサイズ: 570mm×650mm×500mm (L×H×D)

重量

- 製品: 33kg

製品コード

- 014170: Cobra IP65
- 014172: Cobra IP66

COBRA²



レーザーソース 3シリーズ [コブラ²]

光束
1,544,000 ルクス
(10m距離)

CRI
≧ 65

フロントレンズ
170 mm

ビーム角
0.9° ~ 23°

IP等級
IP65

本体重量
30.7 kg



光学系

- 13枚構成の38:1ズーム角
- ビーム角: 0.9° ~ 23°
- 170mmフロントレンズ

光源

- レーザー蛍光体光源
- 1,544,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 6,500K
- CRI: 65以上
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 可変CRI 70~86
- 21色補色カラーフィルター
- 6種色温度補正フィルター

ゴボ

- ローテートゴボ×12 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×80 (メタル)
- 像径: 4mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組合せ回転・インデックス付プリズム 4×2

エフェクト

- アニメーションゴボホイール×1
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadioTM製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアローンモード、メイン/フォロワーモード
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 35 / 45

電源

- 100~240v - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 480 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×2
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45°C (113°F)
- 最低許容温度: -20°C (-4°F)
- 最短使用距離: 25 m (82フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573およびCFR 47 & FCC/パート 15、サブパート B: 2018
- 米国FDA CDRHレーザー製品要件に準拠した認定品

サイズ

- 製品サイズ: 360mm×674mm×319mm (L×H×D)
- フライトケースサイズ: 560mm×565mm×485mm (L×H×D)

重量

- 製品: 30.7kg

製品コード

- 014175: Cobra² IP65
- 014177: Cobra² IP66

MAMBA

レーザーソース 6シリーズ 【マンバ】

光束
2,600,000 ルクス
(10m距離)

フロントレンズ
250 mm

IP等級
IP65

CRI
67

ビーム角
0.7°~15°

本体重量
41 kg



光学系

- 13枚構成の21:1ズーム
- ビーム角: 0.7° ~15°
- 250mmフロントレンズ

光源

- レーザー蛍光体光源
- 2,600,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 9,000K
- CRI: 67以上
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 15色補色フィルター
- マイナスグリーンフィルター×2
- マルチカラーフィルター×2
- カラーアニメーション×3

ゴボ

- ローテートゴボ×12 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×80 (メタル)
- ゴボ直径: 6.9mm
- 画像直径: 4mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

エフェクト

- 両方向連続回転モノクログラフィックアニメーションホイール
- 組合せ回転・インデックス付プリズム 4個組×2、2個組×2

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー: 0~100%
- ストロボ: 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、メイン/フォロモード
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 47

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 800 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ヘッド&ベース
- アルミニウム・銅製ヒートシンク
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×4
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45℃ (113°F)
- 最低許容温度: -20℃ (-4°F)
- 最短使用距離: 35 m (114.83フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573およびCFR 47 & FCC/パート15、サブパート B: 2023
- 米国FDA CDRHレーザー製品要件に準拠した認定品

サイズ

- 製品サイズ: 405mm×747mm×369mm (L×H×D)
- フライトケースサイズ: 680mm×500mm×640mm (L×H×D)

重量

- 製品: 41kg

製品コード

- 014570: Mamba IP65
- 014572: Mamba IP66

NAJA

レーザーソース 3シリーズ 【ナジャ】

光束
1,840,000 ルクス
(10m距離)

フロントレンズ
200 mm

IP等級
IP65

CRI
68

ビーム角
0.6°~21°

本体重量
31.5kg



光学系

- 13枚構成の35:1ズーム角
- ビーム角: 0.6° ~21°
- 強化反射防止コーティングレンズ
- 200mmフロントレンズ

光源

- レーザー蛍光体光源
- 1,840,000ルクス (10m距離)
- 色温度: 9,000K
- CRI: 68以上
- 定格寿命 (L70): 最大12,000時間
- フリッカーフリー

可動性

- 高精度ボジショニング
- 8ビットまたは16ビット制御
- 滑らかなムーブメント
- パン、チルトリボジショニング
- パン無限、チルト無限

カラー

- CMYカラーミキシング
- 可変CTO
- 15色補色+2色マルチカラー+2色マイナスグリーンフィルター
- アニメーションカラーホイール

ゴボ

- ローテートゴボ×12 (ガラス)
- 可変速度回転ゴボ
- 固定ゴボ×80 (メタル)
- ゴボ直径: 6.9mm
- 画像直径: 4mm

フロスト

- フロストフィルター×2 (ライト / ヘビー)

プリズム

- 組合せ回転・インデックス付プリズム3×2、2×2

エフェクト

- アニメーションカラーホイール
- 両方向連続回転

ディマー / ストロボ

- 電子ディマー
- ストロボ: 1~25/秒

ハードウェア

- LCDディスプレイ (フリップ可)
- コントロールボタン: 5
- LumenRadio™製ワイヤレスDMX受信機内蔵
- IP65対応XLR 5芯 IN/OUTコネクタ
- IP65対応RJ45 IN/OUTコネクタ
- IP65 power CON TRUE1TOP IN/OUTコネクタ

コントロール

- DMX 512
- DMX-RDM対応
- スタンドアロンモード、メイン/フォロモード
- ArtNet & sACN プロトコル
- チャンネル数: 49

電源

- 100~240V - 50/60Hz
- 消費電力: 最大 700 W

冷却システム

- 先進リキッドクーリングシステム
- IP68 自動調整ファンによる静音動作
- 複数ファンモード
- 対過熱保護機能

ハウジング

- アルミニウム・スチール製フレーム
- アルミニウムダイキャスト製ベース・ヘッド
- ABS PC (V0 class) 製カバー
- ヨークハンドル×4
- 高剛性脚×4
- 保護等級: IP65
- 外装仕上げ: ブラック (カーボン)

設置方法

- オメガ1/4回転ブラケット×2
- オメガブラケット用1/4回転マウンティングポイント×8
- セーフティケーブル取り付けポイント

動作パラメーター

- 最大許容温度: 45℃ (113°F)
- 最低許容温度: -20℃ (-4°F)
- 最短使用距離: 25 m (82フィート)

準拠規格

- EMC指令: 2014/30/EU
- LVD 指令: 2014/35/EU
- US 安全規格: UL 1573 & FCC/パート15、サブパート B: 2023

サイズ

- 製品サイズ: 360mm×664mm×315mm (L×H×D)
- フライトケース用フォーム: 485mm×565mm×560mm (L×H×D)

重量

- 製品: 31.5kg

製品コード

- 014270: Naja レーザー光源 IP65 3シリーズ



STRADALE PROFILE

RIVALE PROFILE

RIVALE WASH

光学系					
光学サイズ / フロントレンズ径	140 mm front lens			160 mm front lens	170 mm front lens
ビーム角	4 ° to 52 °			4 ° to 52 °	4 ° to 57 °
ズーム構成 / 範囲	13-element / 13:1			13-element / 13:1	12-element / 14:1
光源					
光源	White Light Engine			White Light Engine	White Light Engine
光源 出力	330 W			430 W	430 W
光源 光束	25,000			35,000	35,000
光源 色温度 (ケルビン)	7400			7400	7400
出力	20,000			30,000	28,000
色温度	6500			6500	6500
可変CRI	70 to 86			70 to 86	70 to 86
可動性					
回転タイプ / 範囲	Infinite Pan & Tilt			Infinite Pan & Tilt	Infinite Pan & Tilt
カラー					
カラーミキシング	CMY + CTO + CRI			CMY + CTO + CRI	CMY + CTO + CRI
固定カラーホイール (色数 / ホイール)	7 colours / 1 Wheel			7 colours / 1 Wheel	7 colours / 1 Wheel
ゴボ / エフェクト					
固定ゴボ	10 Gobos / 1 Wheel			9 Gobos / 1 Wheel	-
回転ゴボ	9 Gobos / 1 Wheel			7 Gobos / 1 Wheel	7 Gobos / 1 Wheel
ゴボタイプ / サイズ (mm) / イメージ (mm)	HD Glass / 18 / 13			HD Glass / 25.5 / 18	HD Glass / 25.5 / 18
フレーミングシステム	4 focal planes / Integral			4 focal planes / Integral	4 focal planes / Integral
グラフィック・アニメーションホイール	1 monochromatic			1 monochromatic	1 colour
回転エフェクト	1 circular & 1 linear Prism			1 circular & 1 linear Prism	1 beam shaper
フロストフィルター	1 light & 1 heavy Frost			1 light & 1 heavy Frost	Variable linear Frost
アイリス ダイアフラム	○			○	○
ハードウェア					
メニューボタン	5 menu buttons			5 menu buttons	5 menu buttons
内蔵ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo			LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo
データ入力端子	IP65 XLR-5			IP65 XLR-5	IP65 XLR-5
イーサネット端子	IP65 RJ45			IP65 RJ45	IP65 RJ45
電源端子	IP65 powerCON TRUE1 TOP In/Out			IP65 powerCON TRUE1 TOP In/Out	IP65 powerCON TRUE1 TOP In/Out
コントロール					
データプロトコル	DMX 512 - RDM			DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
イーサネットプロトコル	ArtNet™ - sACN			ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN
チャンネル数	42 to 65			42 to 65	60
電源					
定格電圧	100 to 240 Volts			100 to 240 Volts	100 to 240 Volts
最大消費電力	580 W			700 W	700 W
サイズ&重量					
製品サイズ (mm)	338 x 592 x 297			360 x 676 x 316	360 x 676 x 316
フライトケース (mm)	390 x 500 x 510			485 x 560 x 565	485 x 560 x 565
製品重量 (kg)	23.5			30.8	29.7
製品コード					
標準カラー	012121			012321	012341

ULTIMATE 6 SERIES



VELOCE PROFILE



VELOCE WASH

光学系		
光学サイズ / フロントレンズ径	180 mm front lens	190 mm front lens
ビーム角	4° to 52°	4° to 57°
ズーム構成 / 範囲	13-element / 13:1	12-element / 14:1
光源		
光源	White Light Engine	White Light Engine
光源 出力	850 W	850 W
光源 光束	58,000	58,000
光源 色温度 (ケルビン)	7500	7500
出力	43,000	40,000
色温度	6500	6500
可変CRI	70 to 86	70 to 86
可動性		
回転タイプ / 範囲	Infinite Pan & Tilt	Infinite Pan & Tilt
カラー		
カラーミキシング	CMY + CTO + CRI	CMY + CTO + CRI
固定カラーホイール (色数 / ホイール)	7 colours / 1 Wheel	7 colours / 1 Wheel
ゴボ / エフェクト		
固定ゴボ	-	-
回転ゴボ	14 Gobos / 2 Wheel	7 Gobos / 1 Wheel
ゴボタイプ / サイズ (mm) / イメージ (mm)	HD Glass / 30 / 19	HD Glass / 30 / 19
フレーミングシステム	4 focal planes / Integral	4 focal planes / Integral
グラフィック・アニメーションホイール	1 monochromatic	1 colour
回転エフェクト	1 circular & 1 linear prism	1 beam shaper
フロストフィルター	1 light & 1 heavy Frost	Variable linear Frost
アイリス ダイアフラム	○	○
ハードウェア		
メニューボタン	5 menu buttons	5 menu buttons
内蔵ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo
データ入力端子	IP65 XLR-5	IP65 XLR-5
イーサネット端子	IP65 RJ45	IP65 RJ45
電源端子	IP65 powerCON TRUE1 TOP In	IP65 powerCON TRUE1 TOP In
コントロール		
データプロトコル	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
イーサネットプロトコル	-	-
チャンネル数	44 to 67	60
電源		
定格電圧	100 to 240 Volts	100 to 240 Volts
最大消費電力	1300 W	1300 W
サイズ&重量		
製品サイズ (mm)	404 x 757 x 366	404 x 757 x 366
フライトケース (mm)	500 x 640 x 680	500 x 640 x 680
製品重量 (kg)	40.5	39
製品コード		
標準カラー	012521	012541

CLASSICAL CREATIVE SERIES

CLASSICAL 3 SERIES



MAGICDOT NEO



DIABLO PROFILE S

DIABLO PROFILE TC

光学系			
光学サイズ / フロントレンズ径	100 mm	119 mm front lens	
ビーム角	3° to 30°	7° to 53°	
ズーム構成 / 範囲	2-element	13-element / 8:1	
光源			
光源	Multi-chip LED	White Light Engine	
光源 出力	120 W	300 W	
光源 光束	5,000	26,500	20,500
光源 色温度 (ケルビン)	-	8000	7000
出力	16,000 lux at 5 m	19,000	14,000
色温度	-	7000	6500
可変CRI	< 86	> 70	> 90
可動性			
回転タイプ / 範囲	Infinite Pan & Tilt	Pan 540° - Tilt 263°	
カラー			
カラーミキシング	RGB-L	CMY + CTO	
固定カラーホイール (色数 / ホイール)	-	7 colours / 1 Wheel	
ゴボ / エフェクト			
固定ゴボ	No	No	
回転ゴボ	No	7 Gobos / 1 Wheel	
ゴボタイプ / サイズ (mm) / イメージ (mm)	-	HD Glass / 25.5 / 20	
フレーミングシステム	No	4 focal planes / Integral	
グラフィック・アニメーションホイール	No	Yes / Continuous	
回転エフェクト	-	5-facet circular Prism	
フロストフィルター	-	Yes / Light Frost	
アイリス ダイアフラム	-	Yes	
ハードウェア			
メニューボタン	4 menu buttons	Clicking Jog Wheel	
内臓ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo	
データ入力端子	IP65 XLR-5	XLR-5	
イーサネット端子	IP65 RJ45	No	
電源端子	IP65 powerCON TRUE1 TOP In	powerCON TRUE1 In/Out	
コントロール			
データプロトコル	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM	
イーサネットプロトコル	ArtNet® - sACN	No	
チャンネル数	35	34 to 56	
電源			
定格電圧	100 to 240 Volts	100 to 240 Volts	
最大消費電力	160 W	550 W	
サイズ&重量			
製品サイズ (mm)	197 x 353 x 197	365 x 591 x 212	
フライトケース (mm)	Dual: 500 x 310 x 250	430 x 660 x 280	
製品重量 (kg)	6.6	22	
製品コード			
標準カラー	O15180	O11340	O11350

CLASSICAL
9 SERIES



DOMINO LT



DOMINO
PROFILE S



DOMINO
PROFILE TC



DOMINO
WASH S



DOMINO
WASH ST

DOMINO
WASH TC

EAGLESTRIKE

光学系									
光学サイズ / フロントレンズ径	225 mm front lens	178 mm front lens			210 mm Fresnel front lens			270 mm front lens	
ビーム角	3.5° to 53°	6° to 60°			6.2° to 75°			2.9° to 43°	
ズーム構成 / 範囲	13-element / 15:1	13-element / 10:1			13-element / 12:1			13-element / 15:1	
光源									
光源	White Light Engine	White Light Engine				White Light Engine		White Light Engine	
光源 出力	1,000 W	1,000 W				1,000 W		1,200 W	
光源 光束	75,000	75,000	56,000			80,000	68,000	49,000	
光源 色温度 (ケルビン)	8200	8000	7000			-	-	-	
出力	51,000	51,000	36,400			52,000	45,000	33,900	
色温度	6700	7000	6500			7000	5800	6000	
可変CRI	> 70	> 70	> 90			> 70	> 80	> 95	
可動性									
回転タイプ / 範囲	Pan 540° - Tilt 263°	Pan 540° - Tilt 263°				Pan 540° - Tilt 270°		Infinite Pan - Tilt 270°	
カラー									
カラーミキシング	CMY + CTO + CTB + CTP	CMY + CTO				CMY + CTO + CTB + CTP		CMY + CTO	
固定カラーホイール (色数 / ホイール)	6 colours / 1 Wheel	6 colours / 1 Wheel				6 colours / 1 Wheel		11 filters / 2 Wheels	
ゴボ / エフェクト									
固定ゴボ	No	No				No		No	
回転ゴボ	14 Gobos / 2 Wheels	14 Gobos / 2 Wheels				7 Gobos / 1 Wheel		14 Gobos / 2 Wheels	
ゴボタイプ / サイズ (mm) / イメージ (mm)	HD Glass / 30 / 25	HD Glass / 30 / 25				HD Glass / 30 / 25		HD Glass / Metal / Beam Reducer	
フレーミングシステム	4 focal planes / Integral	4 focal planes				4 focal planes / Integral		4 focal planes / Integral	
グラフィック・アニメーションホイール	1 Colour / 1 Monochromatic	1 Colour / 1 Monochromatic				1 colour		Monochromatic	
回転エフェクト	1 circular & 1 linear Prism	1 circular & 1 linear Prism				-		1 circular & 1 linear Prism	
フロストフィルター	1 light & 1 heavy Frost	1 light & 1 heavy Frost				Variable Linear Frost		1 light & 1 heavy Frost	
アイリス ダイアフラム	Yes	Yes				Yes		Yes	
ハードウェア									
メニューボタン	5 menu buttons	5 menu buttons				5 menu buttons		5 menu buttons	
内臓ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo				LumenRadio™ CRMX TiMo		LumenRadio™ CRMX TiMo	
データ入力端子	IP65 XLR-5	IP65 XLR-5				IP65 XLR-5		IP65 XLR-5	
イーサネット端子	IP65 RJ45	IP65 RJ45				IP65 RJ45		IP65 RJ45	
電源端子	IP65 powerCON TRUE1 TOP In	IP65 powerCON TRUE1 TOP In				IP65 powerCON TRUE1 TOP In		IP65 powerCON TRUE1 TOP In	
コントロール									
データプロトコル	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM				DMX 512 - RDM		DMX 512 - RDM	
イーサネットプロトコル	ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN				ArtNet™ - sACN		ArtNet™ - sACN	
チャンネル数	44 to 70	44 to 66				37 to 61		44 to 66	
電源									
定格電圧	120 to 240 Volts	120 to 240 Volts				120 to 240 Volts		100 to 240 Volts	
最大消費電力	1,600 W	1,800 W				1,600 W		1,450 W	
サイズ&重量									
製品サイズ (mm)	490 x 884 x 330	490 x 841 x 330				490 x 821 x 330		450 x 898 x 413	
フライトケース (mm)	765 x 665 x 555	715 x 665 x 555				715 x 665 x 555		690 x 770 x 560	
製品重量 (kg)	60	52				52		54.7	
製品コード									
標準カラー	012670	012640	012645			012880	012883	012885	
								012840	

MULTI SOURCES 3 SERIES

MULTI SOURCES 6 SERIES



ZONDA 3 FX

ZONDA 3 WASH

ARGO 6 FX

ARGO 6 WASH

NANDO 502 WASH

光学系						
光学サイズ / フロントレンズ径	7 x truncated 50 mm	7 x truncated 50 mm		19 x truncated 50 mm	19 x truncated 50 mm	12 x truncated 70 mm
ビーム角	4 ° to 56 °	4 ° to 56 °		4 ° to 56 °	4 ° to 56 °	3.5 ° to 53 °
ズーム構成 / 範囲	2-element / 14:1	2-element / 14:1		2-element / 14:1	2-element / 14:1	2-element / 15:1
光源						
光源	Multi-chip LED	Multi-chip LED		Multi-chip LED	Multi-chip LED	Multi-chip LED
光源 出力	40 W / 7	40 W / 7		40 W / 19	40 W / 19	40 W / 12
光源 光束	7,000	7,000		19,000	19,000	14,400
光源 色温度 (ケルビン)	-	-		-	-	-
出力	5,200	5,200		13,000	13,000	11,000
色温度	-	-		-	-	-
可変CRI	< 86	< 86		< 86	< 86	> 86
可動性						
回転タイプ / 範囲	Infinite Pan & Tilt	Pan 540 ° - Tilt 270 °		Infinite Pan & Tilt	Pan 540 ° - Tilt 270 °	Pan 540 ° - Tilt 270 °
カラー						
カラーミキシング	RGB-W	RGB-W		RGB-W	RGB-W	RGB-L
色深度	4.29 billion	4.29 billion		4.29 billion	4.29 billion	4.29 billion
ヴァーチャル・カラーホイール	○	○		○	○	○
白色温度プリセット	○	○		○	○	○
ダイナミック・カラーエフェクト	○	○		○	○	○
エフェクト						
ピクセルコントロール	○ / 19 pixels	○ / 2 rings		○ / 19 pixels	○ / 19 pixels	○ / 12 pixels
グラフィック・エフェクト	2D & 3D & LiquidEffect™	2D & 3D		2D & 3D & LiquidEffect™	2D & 3D	2D & 3D
フロストフィルター	-	-		-	-	-
ディマー	調光 0 ~ 100%	調光 0 ~ 100%		調光 0 ~ 100%	調光 0 ~ 100%	調光 0 ~ 100%
ストロボ	1 ~ 25 回/秒	1 ~ 25 回/秒		1 ~ 25 回/秒	1 ~ 25 回/秒	1 ~ 25 回/秒
ハードウェア						
メニューボタン	クリック式ジョグホイール	クリック式ジョグホイール		5 menu buttons	5 menu buttons	5 menu buttons
内臓ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo	-		LumenRadio™ CRMX TiMo	-	LumenRadio™ CRMX TiMo
データ入力端子	XLR-5	XLR-5		IP65 XLR-5	IP65 XLR-5	IP65 XLR-5
イーサネット端子	etherCON CAT5	etherCON CAT5		IP65 RJ45	IP65 RJ45	IP65 RJ45
電源端子	powerCON TRUE1 In/Out	powerCON TRUE1 In/Out		IP65 powerCON TRUE1 TOP In	IP65 powerCON TRUE1 TOP In	IP65 powerCON TRUE1 In/Out
コントロール						
データプロトコル	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM		DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
イーサネットプロトコル	ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN		ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN
チャンネル数	26 to 79	26 to 46		26 to 127	26 to 67	26 to 86
電源						
定格電圧	100 to 240 Volts	100 to 240 Volts		100 to 240 Volts	100 to 240 Volts	100 to 240 Volts
最大消費電力	350 W	350 W		950 W	950 W	550 W
サイズ&重量						
製品サイズ (mm)	365 x 404 x 233	365 x 404 x 233		436 x 536 x 280	436 x 536 x 280	340 x 474 x 268
フライトケース (mm)	420 x 438 x 280	Optional (420 x 438 x 280)		485 x 560 x 350	Optional (485 x 560 x 350)	Optional (395 x 480 x 335)
製品重量 (kg)	11.1	11.1		23.2	23.2	15.6
製品コード						
標準カラー	013250	013240		019650	019640	013420

MULTI SOURCES 9 SERIES



WILDSUN K9 WASH



ZONDA 9 FX



ZONDA 9 WASH

光学系					
光学サイズ / フロントレンズ径	217 x rounded 20 mm			37 x truncated 50 mm	37 x truncated 50 mm
ビーム角	10 ° to 60 °			4 ° to 56 °	4 ° to 56 °
ズーム構成 / 範囲	1-element / 6:1			2-element / 14:1	2-element / 14:1
光源					
光源	Multi-chip LED			Multi-chip LED	Multi-chip LED
光源 出力	5 W / 217			40 W / 37	40 W / 37
光源 光束	110,000			37,000	37,000
光源 色温度(ケルビン)	5,700			-	-
出力	63,000			25,000	25,000
色温度	5,700			-	-
可変CRI	› 92			‹ 86	‹ 86
可動性					
回転タイプ / 範囲	Pan 540 ° - Tilt 270 °			Infinite Pan & Tilt	Pan 540 ° - Tilt 270 °
カラー					
カラーミキシング	-			RGB-W	RGB-W
色深度	-			4.29 billion	4.29 billion
ヴァーチャル・カラーホイール	-			○	○
白色温度プリセット	-			○	○
ダイナミック・カラーエフェクト	-			○	○
エフェクト					
ピクセルコントロール	-			○ / 37 pixels	○ / 4 rings
グラフィック・エフェクト	○			2D & 3D & LiquidEffect™	2D & 3D
フロストフィルター	○			-	-
ディマー	調光 0 ~ 100%			調光 0 ~ 100%	調光 0 ~ 100%
ストロボ	1 ~ 25 回/秒			1 ~ 25 回/秒	1 ~ 25 回/秒
ハードウェア					
メニューボタン	クリック式ジョグホイール			クリック式ジョグホイール	クリック式ジョグホイール
内臓ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo			LumenRadio™ CRMX TiMo	-
データ入力端子	XLR-5			XLR-5	XLR-5
イーサネット端子	etherCON RJ45			etherCON CAT5	etherCON CAT5
電源端子	powerCON TRUE1 In			powerCON TRUE1 In	powerCON TRUE1 In
コントロール					
データプロトコル	DMX 512 - RDM			DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
イーサネットプロトコル	ArtNet™ - sACN			ArtNet™ - sACN	ArtNet™ - sACN
チャンネル数	14 to 30			26 to 199	26 to 54
電源					
定格電圧	120 to 240 Volts			120 to 240 Volts	120 to 240 Volts
最大消費電力	1,500 W			1,400 W	1,400 W
サイズ&重量					
製品サイズ (mm)	530 x 625 x 280			530 x 625 x 280	530 x 625 x 280
フライトケース (mm)	580 x 611 x 345			580 x 611 x 345	Optional (580 x 611 x 345)
製品重量 (kg)	26.9			29.2	29.2
製品コード					
標準カラー	013940			013750	013740



KYALAMI



COBRA



COBRA²



MAMBA

光学系						
光学サイズ / フロントレンズ径	126 mm			170 mm front lens	170 mm front lens	250 mm front lens
ビーム角	1 °			0.6 ° to 23 °	0.6 ° to 23 °	0.7 ° to 15 °
ズーム構成 / 範囲	3-element			13-element / 38:1	13-element / 38:1	13-element / 21:1
光源						
光源	Laser phosphore			Laser phosphore	Laser phosphore	Laser phosphore
光源 出力	100 W			260 W	260 W	500 W
光源 光束	-			-	-	-
光源 色温度 (ケルビン)	-			-	-	-
出力	400,000 lux at 10 m			1,544,000 lux at 10m	1,544,000 lux at 10m	2,600,000 lux at 10 m
色温度	9000			6500	6500	9000
可変CRI	> 70			> 65	> 65	> 65
可動性						
回転タイプ / 範囲	Infinite Pan & Tilt			Infinite Pan & Tilt	Infinite Pan & Tilt	Infinite Pan & Tilt
カラー						
カラーミキシング	CMY			CMY + CTO	CMY + CTO	CMY + CTO
固定カラーホイール (色数 / ホイール)	22 colours / 1 Wheel			27 colours / 1 Wheel	27 colours / 1 Wheel	19 colours + 3 multi-colours / 1 Wheel
ゴボ / エフェクト						
固定ゴボ	29 Gobos / 1 Wheel			80 Gobos / 1 Wheel	80 Gobos / 1 Wheel	80 Gobos / 1 Wheel
回転ゴボ	-			12 Gobos / 1 Wheel	12 Gobos / 1 Wheel	12 Gobos / 1 Wheel
ゴボタイプ / サイズ (mm) / イメージ (mm)	Metal / - / 3			Metal / 6.9 / 4	Metal / 6.9 / 4	Metal / 6.9 / 4
フレーミングシステム	-			-	-	-
グラフィック・アニメーションホイール	-			○ / Continuous	○ / Continuous	○ / Continuous
回転エフェクト	2 combinable Prisms			8 combinable Prisms / 2 Wheels	8 combinable Prisms / 2 Wheels	8 + 4 combinable Prisms / 4 Wheels
フロストフィルター	1 light & 1 heavy Frost			1 light & 1 heavy Frost	1 light & 1 heavy Frost	1 light & 1 heavy Frost
アイリス	Beam Reducer			Beam Reducer	Beam Reducer	Beam Reducer
ハードウェア機能						
メニューボタン	5 menu buttons			5 menu buttons	5 menu buttons	5 menu buttons
内臓ワイヤレス受信機	LumenRadio™ CRMX TiMo			LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo	LumenRadio™ CRMX TiMo
データ入力端子	IP65 XLR-5			IP65 XLR-5	IP65 XLR-5	IP65 XLR-5
イーサネット端子	IP65 RJ45			IP65 RJ45	IP65 RJ45	IP65 RJ45
電源端子	IP65 powerCON TRUE1 TOP In			IP65 powerCON TRUE1 TOP In	IP65 powerCON TRUE1 TOP In/Out	IP65 powerCON TRUE1 TOP In
コントロール						
データプロトコル	DMX 512 - RDM			DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
イーサネットプロトコル	ArtNet™ - sACN			-	-	-
チャンネル数	33			35 to 45	35 to 45	47
電源						
定格電圧	100 to 240 Volts			100 to 240 Volts	100 to 240 Volts	100 to 240 Volts
最大消費電力	200 W			480 W	480 W	800 W
サイズ&重量						
製品サイズ (mm)	265 x 430 x 265			415 x 660 x 280	360 x 676 x 316	404 x 749 x 366
フライトケース (mm)	Optional (Single: 320 x 460 x 320, Dual: 580 x 410 x 560)			485 x 565 x 560	490 x 645 x 565	680 x 640 x 500
製品重量 (kg)	14.5			33	30.7	41
製品コード						
標準カラー	014042			014170	014175	014570

EAGLESTRIKE



Illuminance at 10 m
> 100,000 lx

Native CRI
> 70

Zoom Aperture
2.9° to 43°

Front Lens
270 mm

IP Rating
IP65

Weight
54.7 kg

RAWBEAM 350



Illuminance at 10 m
> 1,340,000 lx

Beam Aperture
1.1° to 45°

Native CRI
> 68

Front Lens
160 mm

IP Rating
IP65

Weight
25.4 kg



IP65耐腐食性

AYRTON IP65機器の外装金属部品は、コーティングされたアルミニウムダイキャストで構成されています。

ISO 9227-2017 NSSおよびASTM B117 (※1) 規格に従って、1,440時間の中性塩水噴霧試験を実施。

AYRTON IP65機器は全てこの試験に合格し、試験後も完全に機能しました。

試験結果に基づき、AYRTON IP65機器はC5-M (※2) と同等の保護レベルを保ち、塩分濃度が高い海洋地域での使用に適しています。

※1 ASTM B117: 塩水環境での腐食耐性試験規格

※2 C5-M: 海洋環境を意味し、海岸地域や海洋環境での使用に適した高い耐腐食性を持つことを示します





AYRTON

Digital Lighting

www.ayrton.eu

2026