

# ChamSys MagicQ MQ100 Pro 2014 Console



- 64ユニバース
- 10フルプレイバックフェイダー (202バーチャルフェイダー)
- 2つの外付高解像度モニター用出力ポート
- 内蔵Ethernetスイッチ
- 内蔵UPS
- ソリッドステートドライブ
- 完全なコンソールソリューション
- MIDI、SMPTE、Audioポート

MagicQ MQ100 Pro 2014はコンパクトサイズながら非常にパワフルなコントロールコンソールで、ArtNet、ACN、Pathport経由で64ユニバースをダイレクト出力。全64ユニバースはコンソール搭載プロセッサで処理されるので、追加の外付ノードは不要です。32768チャンネルがフルにパッチされた状態でも高速処理が可能で類を見ないパフォーマンスを実現。

MagicQソフトウェアは9000を超える灯具パーソナリティ (プロファイル) から簡単にパッチング可能。シンプルな属性選択とプログラミング、内蔵するパワフルなPixel Mapperでライブコントロールも非常にフレキシブルな操作が可能です。

ChamSysのライティングビジュアライゼーションフリーソフトウェア MagicVisをインストールしたPCまたはMacにネットワーク経由で接続することによって、全64ユニバースのフルビジュアライゼーションが実行できます。

また、ChamSysメディアプレイヤーフリーソフトウェア MagicHDをインストールしたPCまたはMacにつなぐことにより最高8レイヤーまでの映像出力も実行できます。

内蔵する高速Ethernetスイッチと4口の耐久性の高いメタルNeutrik Etherconロック機能付コネクタにより、簡単かつ安全なネットワークングを実現しました。他のMagicQコンソール同様、EthernetスイッチはUPSで保護されているので、万が一電源が失われてもコンソール、ネットワーク共にオペレーションは維持されます。

MagicQ Pro 2014はリアパネルにMIDI in/out、LTC in/out、Audio inputポートを備えています。



(※ モニター、モニターアームはオプションです)

## Features

### 【主な特長】

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ トラッキング/ノントラッキング オプション</li> <li>■ フィクスチャー、FX(エフェクト)、ジェル(カラーフィルタ) ライブラリ</li> <li>■ ビルトイン・フィクスチャーエディタ</li> <li>■ ビルトイン・メディアエンジン</li> <li>■ LEDピクセルマッピング</li> <li>■ フィクスチャー モーフィング &amp; クローニング</li> <li>■ レインボーカラーピッカー (CMY、RGB、HSI)</li> <li>■ 各チャンネルごとに個別のフェードタイム、</li> <li>■ パラメーター、タイム設定を簡単にファニング</li> <li>■ 設定可能なフェーダー (HTP、LTP、スピード、サイズ、マスター)</li> <li>■ シアターマークキュー、スプリットフェイダー、インヒビット(禁止) マスター</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ クライアント/サーバーネットワーク アーキテクチャ</li> <li>■ マルチコンソール プレイバックトラッキング &amp; プログラミング</li> <li>■ リモートコンソールコントロール</li> <li>■ ビジュアライザー サポート (パッチデータのトランスファー含む)</li> <li>■ 建築のゾーン分け、DAY設定、DATE設定</li> <li>■ ビルトインUPS (最長15分)</li> <li>■ 便利なアームレスト収納コンパートメント</li> <li>■ キーボード、マウス、ダストカバー</li> <li>■ MIDI、SMPTE内蔵</li> <li>■ Audio input ポート</li> <li>■ 本体：625(W)mm x 580(D)mm x 180(H)mm 15kg<br/>ケースの長さ：670mm</li> </ul> |
|---|---|

### 【主な仕様】

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>DMX512ユニバース数： 64系統</li> <li>DMXチャンネル数： 32768</li> <li>制御台数： 最大32768台</li> <li>キューの数： 5000</li> <li>キュースタックの数： 2000</li> <li>パレット数： 3096</li> <li>グループ数： 5000</li> <li>ショーの数：無制限</li> <li>メディアサーバーサポート： 50 (異なるコンテンツ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>エンコーダー： 8</li> <li>ネットワークポート： 4</li> <li>USBポート： 5</li> <li>ダイレクトDMX512ポート： 4</li> <li>外付モニターポート： 2 (各モニターとも最大1920 x 1080まで)</li> <li>デュアルカラー調光可能LEDコンソールランプ： 2個 (デュアルカラー)</li> <li>電源： 100-120V / 200-240V</li> <li>本体カラー：ブルー</li> <li>専用ロードケース (オプション)：ブラックまたはブルー</li> </ul> |
|--|---|