

ChamSys MagicQ MQ500 Stadium Console

MagicQ MQ500スタジアムコンソールは、最高レベルのショー コントロールとオペレーション性能を追求して設計された ChamSysの新コンソールです。

MQ500スタジアムは照明、メディア、LED、舞台装置を含む ショーコンセプト作りからショー一本番までを1台でデザイン 可能です。2面のフルHDマルチタッチディスプレイを装備し、 調整可能なビューイングアングル、ジェスチャーサポート機能を有します。また、内蔵MagicVis 3Dビジュアライザーが ビームやゴボを高品質レンダリングします。

MQ500スタジアムは外付けプロセッサーを使わずダイレクトに コンソールから最大200ユニバースを出力します。オンボード MagicHDメディアサーバーにより、全200ユニバースにピクセル マッピング可能です。劇場使用に適したインテンシティホイールと100mmピッチのスプリットクロスフェーダーを備えています。 また、ライブステージ向けに42のフェーダー／実行プレイバック 機能を内蔵しています。



製品型番： 0100-0601 MagicQ MQ500 Stadium Console (64ユニバース)
0100-0602 MagicQ MQ500 Stadium Console (200ユニバース)
0100-0610 MagicQ MQ500 Stadium Console フライトケース

Features - MQ500 Stadium Console

【主な特長】

- 2面の内蔵15インチディスプレイ
- Full HD 1920 x 1080 解像度
- ビューイングアングル調節可能
- マルチタッチ機能、ジェスチャーサポート
- コンソールから最大200ユニバースを出力 (標準64ユニバース)
- 内蔵 MagicVis ビジュアライザーでビーム、ゴボをフルレンダリング
- 内蔵 MagicHD メディアプレーヤーで200ユニバース上にピクセルマッピング
- 30 Playback (15 フルフェーダー、15 フラッシュ)

- 12個のマルチ機能 Macro / Executes / Playbacks
- PlaybackごとにRGB機能表示
- 劇場プログラミングセクションにインテンシティホイールと 100mmクロスフェーダー
- Grand MasterフェーダーとDBOボタン
- Go To, Time, Head, Flip, Pair ボタン
- メンテナンスしやすいモジュール設計
- 快適なアームレスト付
- 調節可能な外付モニター用アーム (VESAマウント)

【リアパネル】

- モジュラーデザイン - PSU、プロセッサ、DMXカードを取り出しやすいリアトレイ
- パワフルなプロセッサとグラフィクスチップセット
- 将来に備えたプロセッサー・モジュール設計
- 入力電源 110V ~ 240 VAC PowerCON経由
- 内蔵UPS (無停電電源装置)
- ネットワークスイッチ (EtherCONポート x 4)

- DMXポート x 4
- USB x 3 (うち1はロック機能付)
- MIDI In/Out
- LTC In/Out
- Audio Input
- Remote Input



【ソフトウェア】

- 最大200ユニバース - 外付けプロセッシングユニット不要 (標準64ユニバース)
- MagicVis - ショー一本番中のブラインドビジュアライゼーション機能付
- 内蔵MagicHDメディアプレーヤーからピクセルマッピング
- MagicQ全シリーズコンソールとショーファイル完全互換
- 全8系統のAttributeエンコーダーに専用レジエンド機能

- すべてのPlaybackにフル・キュー・スタックレジエンド機能
- 他社製ショーコントロールシステムとのコミュニケーションのためのオープンインターフェイス
- フレキシブルなウンドーオーガニゼーション (drap and snap)
- マルチタッチベースの Quick MoveとQuick Copy
- マルチタッチジェスチャー(スクローリングとズーミングを含む)

【仕様】

- ユニバース:最大200 (標準 64)
- チャンネル:最大102,400 (標準 32,768)
- 制御台数:最大102,400台(標準 32,768台)
- キュー: 5,000
- キュースタック: 2,000
- パレット: 4,096
- グループ: 5,000
- ショーの数: 無制限
- メディアサーバーサポート: 50
- エンコーダー: 8

- フェーダー: 18
- ダイレクトDMXポート: 4
- ネットワークポート: 4
- 外付けモニター: 1,920 x 1,200まで
- USBポート: 5 (内1個はフロントパネルに)
- Audio input: (1 channel, 7 band)
- MIDI Notes in / out
- LTC in / out
- ピルトイン UPS (無停電電源装置)
- 可変速度ファン

- デュアルカラーデスクランプ
- バックライトソフトボタン
- ダストカバー
- 電源: 110 - 240 VAC
- 本体サイズ: 860(W)x585(D)x90(H) mm
- 重量: 28 kg (本体のみ)
- フライトケース: 940(W)x670(D)x290(H) mm
- 重量: 50 kg (本体+ケース)



PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/04

WWW.PRG.COM