



Maverick MK Pyxis

Maverick MK Pyxis (マーベリック エムケイ ピクシス)は、LED光源ピクセルを無限の組合せでプログラミングすることにより驚異的なアイキャッチャー効果を創出し、ワイドなズームレンジと360°連続回転可能なパン・チルト、ビームの空中エフェクト、ピクセルマッピングなど、ビームライトとウォッシュライトの多彩な演出を1台でこなすライトです。

Maverick MK Pyxis は、ヘッドに15W RGBW LEDを9個リング状に配置し、ズームレンジは7° ~45°。センターピクセルには60W RGBW LEDを1個配し、カラークロマとバーチャルゴボホイールを内蔵しています。パンチの効いた3°のビームを放射します。静穏設計とコンパクトボディは使用場所を選ばず、幅広く活躍いたします。

コントロールはDMX、sACN、Art-Net、W-DMXに対応しています。



機能

コントロール	Art-Net, sACN, Kling-Net, DMX, W-DMX
DMX Channel (Single)	26, 66, 113, 131
DMX Channel(Dual-Function)	13, 26, 33
DMX Channel(Dual-Pixel)	30, 40, 80
Art-Net Channel (Single)	26, 66, 113, 131
Art-Net Channel(Dual-Function)	13, 26, 33
Art-Net Channel(Dual-Pixel)	30, 40, 80
パン／チルト	540° / 270°
パン／チルト レンジ	無限(連続回転), 540°、360°、180° (パン) / 無限(連続回転), 270°、180°、90° (チルト)
ビーム角	(センターピクセルと外周リング) 3°、(センターピクセル) 3°、(外周リング) 5 ~28°
フィールド角	(センターピクセルと外周リング) 6°、(センターピクセル) 5°、(外周リング) 7 ~45°
ズーム角	7 ~45°
照度(センターピクセル+外周リング)	27,560 lux @ 5 m
照度(センターピクセル)	20,300 lux @ 5 m
照度(外周リング)	7,330 lux @ 5 m
PWM制御	600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 4,000Hz, 6,000Hz, 15,000Hz
ストロボ	0 ~ 20 Hz
色温度(可変レンジ)	2800 ~ 10000K (色温度プリセット あり)
Move-in-Black	あり
ディマカーブ	4モード

主な仕様

光源	(外周リング) 15W (RGBW) LED 9個 (1.29A) ライフ:50,000時間 (センターピクセル) 60W (RGBW) LED 1個 (4.5A) ライフ:50,000時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	262 W, 2.2 A @ 120 V, 60 Hz 260 W, 1.2 A @ 208 V, 60 Hz 223 W, 1.1 A @ 230 V, 50 Hz
ボディ	難燃耐衝撃ポリマー
ボディカラー	ブラック
サイズ	310 x 225 x 459 mm
重量	14.5kg
適合安全基準	CE, MET
防塵・防水保護等級	IP20, Dry location
同梱品	Maverick Pyxis本体、Seetronic PowerCon IP65電源コード、マウント金具付オメガクランプ

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/10

WWW.PRG.COM

