



Maverick MK2 Profile



Maverick MK2 Profile (マーベリック エムケー2 プロファイル) は、非常に明るい最新鋭440WLEDエンジンを光源に、4枚ブレード回転フレーミングカッターシステムとCMY+CTOカラーミキシング、固定カラーホイール、回転ゴボ、可変フロスト、プリズムなど多彩な演出機能を持ち、ズームレンジ14°~36°のLEDムービングプロファイルライトです。コントロールはDMX、sACN、Art-Net、W-DMXに対応し、RMDで灯体チェックも可能です。また、TCP/IP入力信号をDMX信号に変換し送出することができます。

機能

| | |
|---------------------|--|
| コントロール | Art-Net、DMX、W-DMX、sACN |
| DMX / Art-Net チャンネル | 33 or 50 ch |
| パン/チルト | 540° / 270° |
| パン/チルト レンジ | 540°、360°、180° (パン) / 270°、180°、90° (チルト) |
| ゴボ(ホイール1) | 回転6枚+オープン 交換可能 インデックス付(可変スピード/連続回転) |
| ゴボ(ホイール2) | 回転6枚+オープン 交換可能 インデックス付(可変スピード/連続回転) |
| カラーミックス | CMY + CTO |
| 固定カラーホイール | 7色+ホワイト、スプリットカラー、(可変スピード/連続回転) |
| フレーミングカッター | 4枚ブレード フレーミングシステム |
| カッターローテーション | 90° 回転 |
| ビーム角 | 12° ~ 35° |
| フィールド角 | 13° ~ 37° |
| ズーム角 | 13° ~ 37° |
| 照度 (13°) | 14,981 lux @ 5m |
| 照度 (36°) | 2,098 lux @ 5m |
| PWM制御 | 600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz |
| プリズム | 回転3面プリズム |
| ストロボ | 0 ~ 20 Hz |
| 色温度(フル) | 5,883K |
| Move-in-Black | あり |
| ディマーカーブ | 4モード |

主な仕様

| | |
|-----------|--|
| 光源 | 1 LED (CW) 469.1W (6.5), 6,016K ライフ: 50,000時間 CRI : 90 |
| 電源 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging) |
| 消費電力 | 750W, 6.32A @ 120V, 60Hz 732W, 3.5A @ 208V, 60Hz 734W, 3.1A @ 230V, 50Hz |
| ボディ | 難燃耐衝撃ポリマー |
| ボディカラー | ブラック |
| サイズ | 394 x 279 x 671 mm |
| 重量 | 31.7kg |
| 適合安全基準 | CE、MET |
| 防塵・防水保護等級 | IP20、Dry location |
| 動作環境温度 | -20°C~45°C |
| 同梱品 | Maverick MK2 Profile本体、Seetronic PowerCon IP65電源コード、マウント金具付オメガクランプ |

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
©2017 PRG K.K. Ver.2017/10

WWW.PRG.COM

