

# Rogue R2X Spot

Rogue R2X Spot は、高品質なカラーと幅広いエフェクトを備えた、充実した機能をもつライトです。ゴボモーフイングと2つのスクロールカラーホイールを追加することで、R1X スポットの機能を生かし、多様なゴボチェンジとスプリットカラーエフェクトを演出します。強力な 300 W LED 光源と 16.5° のビームは眩いビームを放ち比類なき舞台演出をサポートします。



## 主な特徴

- 大胆で鮮やかな 300W LED ライトエンジン
- ゴボホイールの間に完璧なゴボモーフイング
- 7色、スプリットカラーおよび連続スクロールを持つ2つのカラーホイール
- 2つのゴボホイール：1つの固定ゴボと1つの回転ゴボ
- アイリスと3面プリズム、ビーム制御用のフロスト
- 究極のフェード制御のための美しい16ビットLED調光
- パワーリンク用 Neutrik®powerCON® 電源入出力接続
- 3ピンと5ピンのDMX入出力接続
- リモートアドレッシングとトラブルシューティングが可能な RDM
- Rogue R2 スポットと明るさを合わせるためのLED出力調整モード
- カメラのフリッカーフリー動作を維持するためのPWM設定を選択可能
- プログラミング汎用性のためのシンプルかつ複雑なDMXチャンネルプロフィール

主な仕様	
光源	1LED(CW)300W,(8.7A), 7836K ライフ 50,000 時間
ストロボレート	0 ~ 22 Hz
照度	9,187 lux @ 5m
DMX チャンネル	18 または 21
DMX コネクター	3-and 5 pin XLR
パン / ティルト	540° / 250°
パン / ティルトの範囲	180° ,360° ,540° パン / 250° ,180° ,90° ティルト
カラー ( カラーホイール X 2 )	7 + ホワイト、スプリットカラー、可変速での連続スクロール
ゴボ	7 + オープン、回転、交換、可変速での連続スクロール
ゴボ	8 + open (8 metal)、可変速度での連続スクロール
電源	100~ 240VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	550W
重量	21.7kg
サイズ	409 x 343 x 489 mm
ビーム角度	16.5°
プリズム	3 面、回転
適合安全基準	CE, MET

## PRG 株式会社

製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
[www.prg.com](http://www.prg.com)