

# COLORIST PANEL 36QA

ILLUMINARC Colorist Panel 36Qa(イルミネーク カラーリスト パネル)は  
米国CHAUVET(ショーヴェ)社の、建築ライトアップ専用ラインナップのひとつです。  
「高いパフォーマンス」「使いやすさ」「頑丈な構造」「リーズナブルな価格」という  
CHAUVET社のモットーが、COLORIST PANEL 36Qaの随所に反映されています。  
IP65と、防滴構造や頑丈なハウジングかつ、コンパクトでありながらハイパワーと、  
屋外ライトアップの様々なニーズに柔軟に対応します。



## 機能

コントロール	DMX
DMXチャンネル	4,6,10 ch
ディマー モード	4
PWM制御(選択可能)	600, 1200, 2000, 4000, 25,000 Hz
色温度(フル)	5,850 K
Dimmer	電子式
ビーム角	16°
フィールド角	27°
照度	5070 lux @ 5 m

## 主な仕様

光源	15W(RGBW) x 36, ライフ:50,000時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
電源リンク	6台:120V、11台:208V、12台:230V
消費電力	251 W, 2.1 A @ 120 V 238 W, 1.1 A @ 230 V
冷却	対流空冷
ボディ	アルミニウム製
サイズ	230 x 563x 338 mm
レンズカバー	耐衝撃ガラス
カラー	オフホワイト
動作開始温度範囲	- 20°~40°
動作時温度範囲	- 29°~43°
保管時温度範囲	- 40°~70°
設置方向	製品開口部 垂直方向で±170°まで
重量	約16.6kg
IP	IP65

©2016 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2016/9