

Ovation E-260WW/E-260CW

Ovation E-260は、1個のLED光源で750W タングステン光源の出力を凌ぐ高出力ERSタイプ灯具です。ウォームホワイト(WW) とクールホワイト(CW)モデルがあり、調光カーブの最後まで非常にスムーズなディミングに加え、フラットで均一な照射面は優れたゴボイイメージを創出します。制御プロトコルや調光カーブが選択可能で、動作音がほぼ無音のエリプソイダルスポットです。建物の内装になじむホワイト塗装ハウジングのオプションもございます。



機能

コントロール	【WW】 DMX / 【CW】 DMX, RDM
DMXチャンネル	1, 2, 3 or 6
選択可能モード数	4 (1, 2, 3, 6)
装着可能レンズ	14°、19°、26°、36°、50°、15° - 30° (Narrow / Wide)、25° - 50° (Narrow / Wide)
調光モード	4モード
フォーカス	マニュアル
ストロボレート	【WW】 0 - 27 Hz 【CW】 0 - 30 Hz
ビーム角	11~28°
フィールド角	14~50°
照度	【WW】 1,703 ~ 13,439 lux @ 5 m 【CW】 2,181 ~ 16,787 lux @ 5m
光束	7,587 lm (19°レンズ)、10,284 lm (26°)、10,121 lm (36°)、9,655 lm (50°)

主な仕様

光源	【WW】202W LED x 1個 3149K 50,000時間 / 【CW】198W LED x 1個 5452K 50,000時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	【WW】209W, 1.655A @ 120V, 60Hz / 【CW】225W, 1.86A @ 120V, 60Hz 【WW】206W, 1.026A @ 208V, 60Hz / 【CW】234W, 1.12A @ 208V, 60Hz 【WW】204W, 0.925A @ 230V, 50Hz / 【CW】233W, 1.02A @ 230V, 50Hz
サイズ	495 x 285 x 487 mm (本体のみ)
重量	7.1kg (本体のみ)
ゴボサイズ	"A" 94mm (外径)79mm (イメージ径) "B" 94mm(外径)69mm(イメージ径) 厚さ 2.5mmまで
ボディカラー	ブラック / ホワイト(オプション)
適合安全基準	CE, MET
防塵・防水保護等級	IP20, Dry Location
同梱品	Ovation E-260WW / Ovation E-260CW 本体、Neutrik powerCON電源ケーブル
必要なアクセサリ	レンズチューブ 14°、19°、26°、36°、50°

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/01

WWW.PRG.COM

