

RDM2go

- ◆ DMX、RDM、Ilumicode制御の機材、システムを管理するためのコンパクトなハンドヘルドツール
- ◆ RDM対応機材を簡単にアドレス、位置設定、モニタリング
- ◆ DMXアドレス、ケーブルリングのチェック、ベーシックなスナップショットのストア/プレイバック
- ◆ Ilumicode制御の建築用機材のアドレスとパーソナリティ設定
- ◆ コネクタアダプタ、USB充電用コード、ベルトクリップポーチ付属

RDM2go はDMX/RDMデータラインで機材を操作するための多機能ツールです。手のひらサイズのコントローラーとしてRDM機能、DMXスナップショット、テストシーンの記憶と再生、DMX IN/OUT モニタリングなど多くのタスクを実行します。RDM2goはDMXケーブルの整合性チェッカーと読み取りやすいOLEDディスプレイを内蔵しています。本体は標準的なMicro USBジャックで充電可能。持ち運びに便利なキャリーポーチとDMXコネクタコンバーターが付属します。



機能

スタンドアロンカラーミキシング	有り
色温度プリセット (Ilumicode)	有り
Dimモード (Ilumicode)	5モード
カスタマイズ可能プログラム	有り
リコールカスタムプログラム	有り
制御プロトコル	DMX、RDM、Ilumicode
DMXチャンネル	7 ch
モード/パーソナリティ (Ilumicode)	13パーソナリティ (ARC1, ARC1+D, ARC2, ARC2+D, ARC3, ARC3+D, ARC FULL, REMOTE, SOLID, SPECIAL1, SPECIAL2, VW, VW+D)

主な仕様

接続	Micro USB-B
データコネクタ	5-pin XLR
電源ケーブル	3フィート(約91cm)
消費電力	18W, 0.15A @ 120 V, 60 Hz 18W, 0.09A @ 208 V, 60 Hz 18W, 0.08A @ 230 V, 50 Hz
充電バッテリー	リチウムイオン
バッテリー駆動時間	8時間
バッテリー容量	3.7V、1,200mAh
サイズ	70 x 39 x 100mm
重量	0.35 kg
本体カラー	ブラック
適合安全基準	CEマーク
防塵・防水保護等級	IP20 (ドライロケーション)
同梱品	RDM2go製品本体、キャリーポーチ、3-pin to 5-pinコンバーター x 2個、5-pin オス-裸線アダプター、USB-A ⇄ Micro USB-B 接続ケーブル(約91cm)
必要なアクセサリ(付属していません)	DMXケーブル

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
©2017 PRG K.K. Ver.2017/01

WWW.PRG.COM