



機材資料
PRG株式会社

SEE
WHAT WE
CAN DO
TOGETHER

機材レンタルお問合せはこちら

rentaljapan@prg.com

TEL: 03 - 6414 - 8630

Oct, 2018

181234-

MAC Viper Performance



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	566 × 731 × 471
重量 (Kg)	37.1
電圧 (V)	200
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1200
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1000W
RDM対応	LUMEN / 26000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	○
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	10° - 44°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ 4枚フレーミングカッター
(+/-30°調整・+/-55°回転可)

MAC Encore Performance CLD



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	480 × 724 × 452
重量 (Kg)	31.0
電圧 (V)	120-200
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	
電源プラグ形式	
光源 (分類)	LED / 468W
RDM対応	LUMEN / 39400

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	○
・ フロスト	○	・ プリズム		・ ズーム	12°-48°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ 高演色白色LED使用
- ・ 静音設計

VL2600 SPOT

ムービングライト
VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	300 × 464 × 715
重量 (Kg)	31.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	820
電源プラグ形式	
光源 (分類)	白色LED / 550W
RDM対応	LUMEN / 19000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○ (2枚)	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	7°-48°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

VL2600 PROFILE

ムービングライト
VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	300 × 464 × 715
重量 (Kg)	32.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	820
電源プラグ形式	
光源 (分類)	白色LED / 550W
RDM対応	LUMEN / 19000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	7°-48°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Electric

199297-

ICON EDGE 470W

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	453 × 709 × 319
重量 (Kg)	31.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	700
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 470W
RDM対応	LUMEN / 20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○(1枚)	・ アニメーション	○
・ フロスト	○	・ プリズム	○(2種類)	・ ズーム	3.5°-40°(Washモード)
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

199315-

BAD BOY HP

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	445 × 1016 × 396
重量 (Kg)	76.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1800
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1500W
LUMEN	55000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	○(2枚)	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	8 : 1
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ 高光学効率：40%
- ・ ゴボホルダーにプリズムが装着
- ・ ハンドルを付けてフォロースポットとして使用可能

155899-

BEST BOY 4000

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	486 × 893 × 425
重量 (Kg)	50.0
電圧 (V)	90-264
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1100
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 700W
LUMEN	20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	○ (2枚)	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	8 : 1
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

・ 高光学効率：31%	・ カッター/シャッター	・ エフェクトホイール ※エフェクトホイールにプリズム装着
-------------	--------------	----------------------------------

199216-

SCENIUS SPOT

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	442 × 760 × 410
重量 (Kg)	39.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1500
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1400W
RDM対応	LUMEN / 26630

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	8°-55°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ 高演色性

156007-

VL3500 SPOT

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	508 × 802 × 368
重量 (Kg)	44.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1500
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1200W
LUMEN	20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	○	・ ズーム	6:1
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	dual blade

156016-

VL3500Q SPOT

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	508 × 802 × 368
重量 (Kg)	46.0
電圧 (V)	200-264
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1500
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1200W
LUMEN	20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	○	・ ズーム	6:1
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	dual blade

■ 特徴／他機能

- ・ 静音タイプ
- ・ フレーミングカッター
- ・ ゴボホルダーにプリズムが装着

188326-

VL1100AS

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	445 × 876 × -
重量 (Kg)	34.0 ※バラスト 8.5
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	800
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 575W

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	×	・ ズーム	19°-36°
・ ビームアイリス	-	・ フレーミング	○	・ ストロボ	×

■ 特徴／他機能

- ・ スーパースズームレンジ : 36°-70°
 - ・ バラスト別置
- ※カッターをビームアイリスに変更可能

ムービングライト

VARI * LITE

155868-

VL1000TS

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	445 × 876 × -
重量 (Kg)	34.0
電圧 (V)	100
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1200
電源プラグ形式	20A C型
光源 (分類)	タングステン / 1000W

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	×	・ ズーム	19°-36°
・ ビームアイリス	-	・ フレーミング	○	・ ストロボ	×

■ 特徴／他機能

- ・ スーパースズームレンジ : 36°-70°
- ※カッターをビームアイリスに変更可能

155989-

VL3000 SPOT

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	508 × 802 × 368
重量 (Kg)	43.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1500
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1200W
LUMEN	20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	○ (3枚)	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	○	・ ズーム	6:1
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	dual blade

■ 特徴／他機能

- ・ ゴボホルダーにプリズムが装着

155971-

VL2500 SPOT

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	478 × 659 × 368
重量 (Kg)	30.0
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1000
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 700W
LUMEN	14500

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	○	・ ズーム	18.5°-42°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	dual blade

■ 特徴／他機能

- ・ ゴボホルダーにプリズムが装着

188947-

MAC QUANTUM PROFILE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	452 × 648 × 431
重量 (Kg)	24.2
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	750
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	LED / 475W
RDM対応	LUMEN / 12700

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	○
・ フロスト	×	・ プリズム	○	・ ズーム	12° - 36°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ ハイパワー 12,800lm

181036-

MYTHOS



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	420 × 626 × 404
重量 (Kg)	35.0
電圧 (V)	100-240 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	700
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 470W
RDM対応	LUMEN / 23000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	○
・ フロスト	○	・ プリズム	○(2種類)	・ ズーム	4°- 50°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ ハイブリッド機材

MAC Viper Wash DX



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	472 × 749 × 566
重量 (Kg)	33.0
電圧 (V)	120-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1190
電源プラグ形式	
光源 (分類)	アーク / 1000W
RDM対応	LUMEN / 33000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	13.5°-59°
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	○	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ 大口径フロントレンズ
- ・ 高速ズーム

156025-

VL3500 WASH



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	508 × 839 × 368
重量 (Kg)	47.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	2000
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1500W
LUMEN	70000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	9.5°-52°(クリアレンズ)
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	dual blade

■ 特徴／他機能

- ・ アパーチャホイール
- ・ Vari* Brite
- ・ ガラスパネル交換
- ・ フロントレンズ交換
- ・ Zoom: 各レンズ別.....クリア: 9.5°-52°、ステッフル: 13°-53°、フレネル: 13°-54°

179371-

VL3000 WASH

ムービングライト

VARI * LITE



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	508 × 802 × 368
重量 (Kg)	39.0
電圧 (V)	200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1500
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 1200W
LUMEN	20000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	6:1
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	dual blade

155602-

SHARPY WASH 330

ムービングライト

CLAY PAKY



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	405 × 520 × 330
重量 (Kg)	21.5
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	520
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 330W
RDM対応	LUMEN / 16000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	×	・ ズーム	7:1
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

・ 回転ビームシェイパー	・ ソフトエッジフィルター	・ ビーム連動トップハット
--------------	---------------	---------------

179542-

A.LEDA B-EYE K20ムービングライト
CLAY PAKY

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	460 × 589 × 330
重量 (Kg)	24.0
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	750
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	LED
RDM対応	LUMEN / 5400

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	4°-60°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

・ 回転フロントレンズ	・ RGBW LED : 37個	・ 3オペレートモード
・ ピクセルパターンマクロ	・ ランプエミュレーター	

A.LEDA B-EYE K10ムービングライト
CLAY PAKY

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	358 × 494 × 253
重量 (Kg)	15.0
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	450
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	LED
RDM対応	LUMEN / 4050

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	4°-60°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

・ 回転フロントレンズ	・ RGBW LED : 19個	・ 3オペレートモード
・ ピクセルパターンマクロ	・ ランプエミュレーター	

MAC Quantum Wash



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	431 × 511 × 452
重量 (Kg)	21.0
電圧 (V)	100-200
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	880
電源プラグ形式	
光源 (分類)	LED / 750W
RDM対応	LUMEN / 15700

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	11°-59°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング		・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ 15wLED x50個
- ・ ビームエフェクト (ツイスター、ライトアンドカラーモーフィング、カラースピン)

155629-

Impression X4



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	370 × 340 × 145
重量 (Kg)	9.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	350
電源プラグ形式	平行：アース付
光源 (分類)	LED
RDM対応	

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	7°-50°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ RGBW LED : 19個

MAC Aura XB



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	302 × 360 × 302
重量 (Kg)	6.5
電圧 (V)	100-200
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	400
電源プラグ形式	
光源 (分類)	LED / 285W
LUMEN	6000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	10°-60°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ RGBW LED : 19個
- ・ 従来品と互換モードあり
- ・ オーラバックライトエフェクト

155656-

Volkslicht Zoom



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	285 × 290 × 132
重量 (Kg)	8.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	180
電源プラグ形式	平行 : アース付
光源 (分類)	LED

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	10°-26°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ Red LED : 18個
- ・ Green LED : 21個
- ・ Blue LED : 21個

199810-

Impression X4 Bar 20



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	1000 × 240 × 100
重量 (Kg)	14.5
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	400
電源プラグ形式	平行 : アース付
光源 (分類)	LED
RDM対応	

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	7°-51°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ RGBW LED : 20個
- ・ Tiltのみ制御可能
- ・ 一定のピクセル間隔で複数台使用

LEDライト (ストロボ)

JDC1

GLP



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	390 × 251 × 150
重量 (Kg)	11.6
電圧 (V)	
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1400
電源プラグ形式	
光源 (分類)	LED

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	×
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ Tiltのみ制御可能
- ・ RGBプレート面でwash効果
- ・ ストロボチューブでストロボ効果
- ・ RGB・ストロボチューブ 各12 セク ションに分けてエフェクト可能

198478- **ROGUE R1 FX-B**



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	640 × 180 × 247
重量 (Kg)	11.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	75
電源プラグ形式	平行 : アース付
光源 (分類)	LED
LUMEN	照度5361lux/5m

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	×	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	×	・ プリズム	×	・ ズーム	11°
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Electric

■ 特徴／他機能

- ・ RGBW LED x 5個
- ・ 電源リンク 9台 : 120V、15台 : 208V、18台 : 230V
- ・ 独立制御可能なヘッドを5つ搭載
- ・ 無制限PAN/TILT回転

155593- **SHARPY**



■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	405 × 475 × 330
重量 (Kg)	21.0
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	350
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 160W
RDM対応	LUMEN / 7940(照度60000lux/20m)

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	×	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	×	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	×
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

■ 特徴／他機能

- ・ ビームエッジ

187048-

ICON BEAM 280W

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	374 × 573 × 319
重量 (Kg)	22.0
電圧 (V)	100-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	400
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 280W
RDM対応	LUMEN / 10000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	×	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○(1枚)	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○(2種類)	・ ズーム	×
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

180829-

SUPER SHARPY2

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	420 × 628 × 404
重量 (Kg)	33.0
電圧 (V)	100-240 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	700
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 470W
RDM対応	LUMEN / 23000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	○
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	×
・ ビームアイリス	×	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical

155557-

ALPHA BEAM 700ムービングライト
CLAY PAKY

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	405 × 635 × 385
重量 (Kg)	23.0
電圧 (V)	100-120 , 200-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	1050
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク / 700W
LUMEN	50000

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	○	・ CMY	○	・ CTO	×
・ 固定ゴボホイール	○	・ 回転ゴボホイール	○	・ アニメーション	×
・ フロスト	○	・ プリズム	○	・ ズーム	×
・ ビームアイリス	○	・ フレーミング	×	・ ストロボ	Mechanical



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	497 × 268 × 122
重量 (Kg)	本体	8.9
電圧 (V)	200	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	450	
電源プラグ形式	D型	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGBW LED	

■ 特徴／他機能

- ・ IP65防滴仕様
- ・ Tilt制御可能 (0-190°)
- ・ ビームアングル35° (43°レンズ)



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	179 × 362 × 172
重量 (Kg)	本体	15.0
電圧 (V)	80-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	40	
電源プラグ形式	平行 : アース付	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGB LED	

■ 特徴／他機能

- ・ IP45防滴仕様
- ・ 14h点灯 (バッテリーにて)
- ・ W-DMX 対応
- ・ プリセットカラー
- ・ 充電時間:6-8h

181540-

RUSH PAR2 RGBW ZOOMLEDライト
MARTIN

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	287 × 329 × 266
重量 (Kg)	本体	5.5
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	16	
電源プラグ形式	平行 : アース付	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGBW LED	

■ 特徴／他機能

- ・ RGBW(4in1)カラーミキシング
- ・ DMXチャンネル数 : 5/9ch

COLORADO 2 Quad Zoom ※防滴LEDライト
CHAUVET

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	284 × 330 × 236
重量 (Kg)	本体	8.6
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	220	
電源プラグ形式	平行	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGBW LED	

■ 特徴／他機能

- ・ 20マクロ
- ・ 7モード
- ・ IP65防滴仕様



■ 特徴／他機能

- ・ ビーム角:10°

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	1742 × 227 × 196
重量 (Kg)	本体	22.5
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	420	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGB LED	

Color Force 48 - RGBA

LEDライト
Chroma-Q

■ 特徴／他機能

- ・ 高演色性 CRI92

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	1181 × 182 × 177
重量 (Kg)	本体	15.0
電圧 (V)		
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	480	
電源プラグ形式		
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGBA LED	

185014- **LED-BAR**LEDライト
TOP-LED

■ 特徴／他機能

- ・ IP66防滴仕様

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	558 × 120 × 131
重量 (Kg)	本体	3.7
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	45	
電源プラグ形式	平行 : アース付	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGB LED	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	631 × 434 × 338
重量 (Kg)	本体	12.7
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	171	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGB LED	

■ 特徴／他機能

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| ・ レンズ : 36°、50° | ・ ズームレンズ 15-30° | ・ ズームレンズ 25-50° |
| ・ 固定レンズ 19° EDLT | ・ 固定レンズ 36° EDLT | |



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	579 × 378 × 338
重量 (Kg)	本体	7.5
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	750	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)		

■ 特徴／他機能

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ・ レンズ : 36°、50° | ・ ズームレンズ 15-30° | ・ ズームレンズ 25-50° |
| ・ AタイプGOBOホルダー | | |



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	270× 280 × 260
重量 (Kg)	本体	3.6
電圧 (V)	TBC	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	600	
電源プラグ形式	平行 : アース付	
光源 (分類) (種類)	HMI	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	266 × 444 × 258
重量 (Kg)	本体	3.2
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	500	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類) (種類)	タングステン 5VN, 5N, 5M	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	266 × 444 × 258
重量 (Kg)	本体	3.2
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	500	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類) (種類)	タングステン 5VN, 5N, 5M	

177589-

PAR64ショート(シルバー)PARライト
other

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	266 × 285 × 258
重量 (Kg)	本体	3.2
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	500	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	5VN, 5N, 5M	

146728-

PAR56シルバーPARライト
other

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	230 × 340 × 250
重量 (Kg)	本体	3.0
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	500	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	-	

199432-

PAR16BGPARライト
other

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	80 × 75 × 152
重量 (Kg)	本体	0.5
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	60	
電源プラグ形式	平行	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	NFL	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	320 × 200 × 77
重量 (Kg)	本体	1.6
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	1000	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	5M	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	425 × 520 × 100
重量 (Kg)	本体	7.9
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	2000	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	5M	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	635 × 440 × 97
重量 (Kg)	本体	10.0
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	2000	
電源プラグ形式	20A C型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	5M	

177481-

QUAD PHASEディスコライト
AMERICAN DJ

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	279 × 312 × 198
重量 (Kg)	本体	4.0
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	27	
電源プラグ形式	平行	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGBW LED	

188191-

BLACKLIGHT 120 LEDLEDライト
WILDFIRE

■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	260 × 270 × 260
重量 (Kg)	本体	6.0
電圧 (V)	100-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	45	
電源プラグ形式	平行 : アース付	
光源 (分類)	LED	
(種類)	RGB LED	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	425 × 240 × 245
重量 (Kg)	本体	7.5
電圧 (V)	200-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	1,600～6,600	
電源プラグ形式	D型	
光源 (分類)	クセノン	
(種類)	MAX-15 3000	

■ 特徴／他機能

- ・ Atomic 3000 DMX 専用 ・カラーチェンジャー

(※ストロボ 本体と一体のため、スクローラー単体ではありません)



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	425 × 240 × 245
重量 (Kg)	本体	7.5
電圧 (V)	200-240	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	1,600～6,600	
電源プラグ形式	D型	
光源 (分類)	クセノン	
(種類)		

■ 特徴／他機能

- ・ カラーチェンジャー装着可能

168886- ミラーボールφ 60cm

-



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	730 × 1000 × 730
重量 (Kg)	本体	35.0
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)		
電源プラグ形式		
光源 (分類)		
(種類)		

■ 特徴／他機能

- ・ 吊り専用

168922- ミラーボールφ 30cm

-



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	500 × 460 × 630
重量 (Kg)	本体	21.0
電圧 (V)	100	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)		
電源プラグ形式		
光源 (分類)		
(種類)		

■ 特徴／他機能

- ・ 置き専用



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	576 × 576 × 270
重量 (Kg)	本体	13.1
電圧 (V)	200-230	
電流	交流	
周波数 (Hz)	50/60	
消費電力 (VA)	2000	
電源プラグ形式	D型	
光源 (分類)	タングステン	
(種類)	HI-SPOT 75	

■ 特徴／他機能

・ 内蔵式ディマー	・ ビーム角:10°	・ 内蔵シーケンス
・ ヨークによる吊下	・ 専用金具による連結	

リモート制御システム

186733- **PRG GroundControl Followspot System**

PRG

小型フルHDカメラを搭載した高出力 ムービング
フォロースポットとして、オペレーターがコントローラー
のモニター画面でステージを見ながらフォロースポット
を遠隔操作できる画期的なシステムです。
オペレーターは最長約600m離れた場所からの遠隔
操作が可能です。

システムの構成

- ・グランドコントロールスポット灯体
- ・グランドコントロールボックス
- ・グランドコントロールフォロースポットコントローラー



ムービングフォロースポット

コントローラー

システム対応機種：GC Bad Boy

■ 仕様

サイズ (mm) W×H×D	518 × 1012 × 396
重量 (Kg)	76.0
電圧 (V)	170-270
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	2600
電源プラグ形式	D型
光源 (分類)	アーク
(ワットage/種類)	1500 / MSR 1500

■ 主要プログラマブル機能

・ 固定カラーホイール	×	・ CMY	○	・ ビームアイリス	○
・ 回転ゴボホイール	○ (1枚)	・ CTO	○	・ フロスト	○
・ 固定ゴボホイール	×	・ ストロボ	×	・ プリズム	×
・ ズーム (比率・角度)	8 : 1				

■ 特徴／他機能

- ・ 高光学効率：40%

142948- **Grand MA2 Fullsize**

MA Lighting



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	1284 × 204 × 661
重量 (Kg)		54.0
電圧 (V)		100-220
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		350

■ 固有機能

- ・ DMX512 8192パラメータ
- ・ DMX OUT 6port
- ・ NPU接続で最大65536 パラメータコントロール
- ・ Option:Pathway Opticalcon システム

142957- **Grand MA2 Light**

MA Lighting



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	935 × 204 × 652
重量 (Kg)		44.0
電圧 (V)		100-220
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		350

■ 固有機能

- ・ DMX512 4096パラメータ
- ・ DMX OUT 6port
- ・ NPU接続で最大65536 パラメータコントロール
- ・ Option:Pathway Opticalcon システム

143029-

Grand MA2 NPU Network Processor

MA Lighting



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	485 × 332 × 126
重量 (Kg)		9.0
電圧 (V)		100-220
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		150

■ 固有機能

- ・ DMX OUT 8port

179083-

V276 CONSOLE

PRG



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	546 × 82 × 342
重量 (Kg)		5.9
電圧 (V)		100-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		100

■ 固有機能

- ・ 外付けminiMac使用
- ・ DMX OUT 4port

142453- **V476 Control Console**

PRG



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	914 × 305 × 686
重量 (Kg)		38.5
電圧 (V)		100-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		600

■ 固有機能

- ・ MiniMac 内蔵
- ・ Ethernet,光ファイバー
- ・ 外付け SuperNode 1 台に付き DMX8系統 or ArtNet16系統
- ・ 外付け PRG Node 1 台に付き DMX6系統
- ・ 外付けシステムを99台まで接続可能

142462- **V676 Control Console**

PRG



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	1189 × 295 × 726
重量 (Kg)		55.0
電圧 (V)		100-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		600

■ 固有機能

- ・ 外付けMac pro使用
- ・ Ethernet,光ファイバー
- ・ 外付け SuperNode 1 台に付き DMX8系統 or ArtNet16系統
- ・ 外付け PRG Node 1 台に付き DMX6系統
- ・ 外付けシステムを99台まで接続可能

142201- **ChamSys MQ100**

CHAMSYS



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	625 × 180 × 580
重量 (Kg)		15.0
電圧 (V)		110-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		-

■ 固有機能

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| ・ DMX512 64系統 | ・ DMX512 64系統 | |
| ・ ビルトインメディアエンジン搭載 | ・ LEDピクセルマッピング | ・ ビルトインUPS搭載 |

142615- **MagicQ Playback Wing**

CHAMSYS



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	
重量 (Kg)		19.0
電圧 (V)		110-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		-

■ 固有機能

176671- **MagicQ PC Wing**

CHAMSYS



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D
重量 (Kg)	12.0
電圧 (V)	110-240
電流	交流
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (VA)	-

■ 固有機能

- ・ MQコンソール用拡張フェーダー
- ・ 24フェーダー搭載 (12フェーダー ×2段)
- ・ USBにて接続

179560- **SMART Fade 1248**

ETC



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	447 × 61 × 261
重量 (Kg)	3.0	
電圧 (V)	100-240	
電流	-	
周波数 (Hz)	-	
消費電力 (VA)	-	

■ 固有機能

- ・ プリセットかメモリーによる操作
- ・ 12チャンネル2段プリセットモード
- ・ 4・8チャンネルノーマルモード (288)
- ・ MIDI in/out
- ・ 24ステップチェイス
- ・ Magic機能によるランダム出力
- ・ DMX 512 in/out
- ・ Undo機能
- ・ 10スナップショットメモリー
- ・ 3モード切替 (2プリセット、ノーマル、バックアップ)
- ・ 99ステップスタック (ポイントQを含むと199ステップ)

177184- **Clay Paky IGLOO**

防水ドーム
CLAY PAKY



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	694 × 907 × 905
重量 (Kg)		31.0
電圧 (V)		100-120 , 200-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		150
コネクタ		D型

■ 固有機能

- ・CLAY PAKY製品使用
 - ・IP 54
 - ・ワイヤレス機能あり
- (Alpha 700 , SHARPY , SHARPY Wash , A.LEDA 用)

182701- **Clay Paky IGLOO ECO**

防水ドーム
CLAY PAKY



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	694 × 907 × 905
重量 (Kg)		31.0
電圧 (V)		100-120 , 200-240
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		250
コネクタ		D型

■ 固有機能

- ・CLAY PAKY製品使用
 - ・IP 54
 - ・ワイヤレス機能なし
- (Alpha 700 , SHARPY , SHARPY Wash, MYTHOS, SUPER SHARPY 2, A.LEDA)



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	762 × 660 × 609
重量 (Kg)		107.0
電圧 (V)		100
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		800
コネクタ		平行

■ 固有機能

・デュアルアウトプット	・DVI-D	・ANALOG(VGA)
・SDI入出力	・BB	・最大レイヤー数12
・3Dオブジェクト	・テクスチャマッピング	・オーディオ再生
・ピクセルマッピング	・ビルトインUPS	



■ 仕様

サイズ (mm)	W×H×D	560 × 365 × 80
重量 (Kg)		9.0
電圧 (V)		100
電流		交流
周波数 (Hz)		50/60
消費電力 (VA)		-
コネクタ		平行

■ 固有機能

SEE
WHAT WE
CAN DO
TOGETHER