

■ 主な特長と機能

- 対費用効果の高いLEDパーライト
- RGBA4色LED/3000K単色WW、LED
- 段階式マニュアルズーム(10°~30°)
- 3つのファンモード(スタンダード・スタジオ・ウィスパー)
- IP24で屋内外ともに使用可能
- カメラフリッカ対策出力周波数調整機能

■ 主な仕様

光源特性		
モデル	RGBA	Warm White
LED	300W	200W
出力	3200ルーメン	10251ルーメン
演色性	-	CRI>97

光学特性		
ズーム範囲	10°~30° (手動)	
カラー		
	RGBAカラーミキシング	3000K単色

制御		
制御チャンネル	15/10/5	5/4/1
入出力端子	DMX:XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ	

電源		
電圧	フルレンジ100-240V AC 50/60Hz	
消費電力	360W	240W
出力端子	パワコン TRUE1 イン・アウトパネルコネクタ	
冷却ファンモード	スタンダード、スタジオ、ウィスパー	

外観	
サイズ	256 x 282 x 564
重量	6.5kg
ボディ	ブラック (オプション:シルバー、ホワイト、ブロンズ)

特性	
防壁防滴保護等級	IP24
動作周辺環境温度	最高温度40°
騒音	最大出力時:39 dB スタンバイ時:25 dB
付属品	電源ケーブル



■ 外形寸法図 (単位:mm)

