

Production Resource Group AG, Zürich, Switzerland
Newsletter 24 August 2015

Is this email not displaying correctly?
[View it in your browser.](#)



D&B AUDIO

M4 MONITORE

PRG ZÜRICH: Der M4 ist ein 2-Weg-Hochleistungsmonitor mit koaxialer 15"/1,3"-Treiber-Anordnung mit Neodym-Magneten und einem CD-Horn. Das speziell für den M4 entwickelte 50° x 70° Horn versorgt präzise den gewünschten Bühnenbereich. Senkrecht gestellt fungiert der M4 mit einem Abstrahlwinkel von 70° x 50° als leistungsstarke PA für unterschiedlichste Anwendungen. Zur Anpassung der Abstrahlcharakteristik kann die MF/HF-Treibereinheit in 45°-Schritten gedreht werden. Das Gehäuse aus Multiplexholz ist schlagfest lackiert und mit integrierten Griffen versehen. In den Seitenwänden sind insgesamt vier M10 Gewindeeinsätze zur Aufnahme von Montagezubehör integriert. Ein Flansch für Lautsprecherstative ist auf einer Seite in der Griffschale eingelassen.

- Frequenzgang: 55Hz - 14kHz
- Maximaler Schalldruck: 134/138dB
- Verstärker: D6 / D12 pro Kanal max. 2 M4
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Belastbarkeit: 400/1600W
- Nennabstrahlwinkel 50°/70° retatable
- Gewicht: 20 kg
- Abmessung: 36.3x58x50.5cm



→ **BROSCHÜRE**
→ **HERSTELLER**
→ **MANUAL**

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte ckoeppel@prg.com oder +41 43 233 40 10.

[forward to a friend](#)