



ブラック



ホワイト



クローム



GLOW-UP専用充電器内蔵フライトケース(6台収納)

ポータブル、コードレス、ワイヤレス、ハイパワーLEDライト

FREE TO USE ANYWHERE

GlowUpは電源、コントロールも完全コードレス&ワイヤレスオペレーションが可能。配線や設置、アクセスが難しい場所、たとえば自然景観や歴史的な空間、教会・寺院や記念碑、公共広場、公園や建物ファサードのライトアップなど、安全かつ短時間で設置、プログラムができます。シンプルでニュートラルなデザインは周囲にとけこみ、ビームの広がりには15° から30° の間で調整可能。

MAKING THINGS SIMPLER

耐用性の高い、長寿命ハイパワーLED光源採用。消費電力の少ないエコ仕様。
充電可能なリチウムバッテリーは軽く、灯具の持ち運びも楽々。メモリーや電気容量をロスすることなく2000回充電可能。
GLOW-UP専用充電ケースで約4時間、外部電源からは約8時間で満充電。
80色のプリセットカラーと80種のプリセットカラーチェンジ・シーケンスを使えばすぐに使用可能です。加えてワイヤレスDMXレシーバーを内蔵しておりワイヤレスで複数のユニットをシンクロでコントロールも可能。GlowUpはケーブルで電源を取り、DMXデータケーブル経由で通常の「ワイヤード」オペレーションも可能です。

AVAILABLE IN 3 VERSIONS

GlowUp C (RGBW)

フルカラーのプログラマブル、カラーチェンジモデル。イベント、パーティー、ウェディング、製品発表会など華やかに演出。

GlowUp TW (チューナブル・ホワイト)

WARMからCOOLまで色温度調整可能ホワイトライト。ミュージアム、アートギャラリー、史跡、文化遺産などのライトアップに最適。

GlowUp W (ホワイト)

明るい白いビーム灯光器。コードレスで持ち運びが簡単、様々なシーンで使用できます。

*GlowUpはムービングライトではありません

TECHNICAL FEATURES

光源	4 x 10W LED ①RGBW ②チューナブルホワイト ③ホワイト の3モデル
使用電力	50W
合計出力	1200ルーメン
ズーム(ビーム広がり角度)	マニュアル調整 15°~30°
フィルター、ディフューザー	マグネットで装着可能なフィルター、ディフューザー(オプション)
ディマー	スムーズな無段階ディミング(0~100%)
ビーム照射角	ティルト ±105°(マニュアル調整)
パワーサプライ	内蔵リチウム充電池によるバッテリー駆動またはAC電源
バッテリー点灯時間	最長10時間(フルパワー点灯時)、20時間(カラーチェンジ使用)
バッテリー充電時間	4時間(専用充電フライトケース)、8時間(外部電源より充電)
バッテリー充電回数	2000回
使用可能電源(GlowUp灯具)	100-240V 50-60Hz (PowerCon)
コントロール	オート、Master/Slave、DMX(ワイヤレス、データケーブル経由)
ワイヤレスコントロール	DMXレシーバー/リピーター内蔵
ワイヤレスリピーター	データ信号のレンジを増幅
DMX接続	5-pin XLR IN/OUT
MENUインターフェース	4つのタッチスクリーンボタンとLCDディスプレイ IP65
ユーザー機能	DMXアドレス設定、灯具コンフィギュレーション、シーン設定、ワイヤレスネットワークのコンフィギュレーション
メッセージディスプレイ	バッテリーステータス、アドレス、灯体ステータス、信号ステータス、エラー、アラート表示
DMXレコーダー	ユーザーによるプログラムキューのメモリー機能
プリセットキュー	80色のスタティックカラー、80種類のカラーチェンジシーケンス
防塵・防水基準	IP65
材質	紫外線抵抗性のABSポリマーならびにスチール
外装仕上げ	ブラック、ホワイト、クロームの3種類よりチョイス
使用方法	直立、逆さ吊り下げなどどの方向でも使用可能
その他	オメガクランプ固定用プレート(2穴) 盗難防止セキュリティーケーブル対応
寸法・重量	327 (365) x 226 x 226 mm 7.5kg

