

## Vari-Liteの新しい提案 ＜コンパクト＞＜使いやすい＞＜経済的＞



### VL440 Spot / VL770 Spot

優れた光学性能により驚きの明るさ、15～36°のズームレンジ、メカニカルアイリスによるスムーズなビームコントロール、フロストガラスによるビーム拡散。  
フロントにはトップハット等市販アクセサリが簡単に装着可能です。  
CMYカラーチェンジャーと固定カラーホイールの組み合わせで豊かなカラーバリエーション。  
固定ゴボホイールと回転ゴボホイール、高速ストロボエフェクト、ガラスディマーによるスムーズなフェード。  
ムービングライトに求められる機能を、2モデル共通の軽量・コンパクトなボディに詰め込み、性能と同時に経済性をも実現しました。

#### プログラマブル機能（VL440/VL770共通）

インテンシティ	ガラスコートディマーホイールでスムーズで均一なディミング
カラーミキシング	CMYクロスフェイド・カラーミキシング
固定カラーホイール	9ポジションホイール(1つはオープン)に8枚の固定カラーフィルター(交換可能)ホイールは連続回転
ズーム	15°～36°の高速、高性能ズーム。1.5秒～20分の範囲でタイム設定可能。
ビームサイズコントロール	内蔵アイリス機構でビームサイズをクイックチェンジ、タイム設定でスムーズなチェンジを自在にコントロール。
回転ゴボホイール	8ポジションホイール(1つはオープン)に方向指定可能な回転ゴボを7枚装着(交換可能)。
固定ゴボホイール	11ポジションホイール(1つはオープン)に10枚装着。(交換可能) メタルゴボ装着可能（VL440 Spotのみ）
ビームエッジ&フォーカス	可変フォーカス機能で照射面やゴボパターンのエッジのぼかし効果
フロスト	独立した差し込み式フロストガラスと方向指定可能な回転5面プリズムは簡単に交換可能。
パン/ティルト	パン=540° ティルト=260°

#### 主な仕様

電球	
VL440 Spot	400W MSR Gold 400 MiniFastFit Lamp 色温度：6000K CRI: >75Ra8 9,000ルーメン
VL770 Spot	700W MSR Gold 700 MiniFastFit Lamp 色温度：6000K CRI: >75Ra8 15,100ルーメン
電源	
VL440 Spot	単相交流100V-120V、200V-240V、50/60 Hz、660Wの容量が必要。
VL770 Spot	単相交流100V-120V、200V-240V、50/60 Hz、1020Wの容量が必要。
リフレクター	ダイクロイックコールドミラーコーティングの高性能ガラスリフレクター
動作環境温度	-29℃～50℃
クーリング	強制空冷
入力信号	DMX512 最大30ch使用
設置方法	どの方向にも設置・オペレート可能。最小取付間隔は58.5cmピッチ。
重量 (kg)	約26Kg

©2015 PRG K.K.

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2015/08



**VL440 Spot**  
**VL770 Spot**

光学データ

400W MSR Gold 400 MiniFastFit Lamp		
フィールドアングル (度)	光束 (ルーメン)	センタービーム光度 (cd)
15.0	8,500	275,300
26.0	8,750	93,800
36.0	9,000	51,200

700W MSR Gold 700 MiniFastFit Lamp		
フィールドアングル (度)	光束 (ルーメン)	センタービーム光度 (cd)
15.0	14,100	468,300
26.0	14,600	168,400
36.0	15,100	90,100

